

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																																																																												
29	ケイフレックス KM型附属品 コネクタ KMBG	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 16</td><td>28</td><td>13</td><td>48.3</td><td>47.0</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 22</td><td>28</td><td>19</td><td>48.3</td><td>47.0</td><td>36.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 28</td><td>28</td><td>24</td><td>48.3</td><td>47.0</td><td>44.0</td></tr> <tr><td>確</td><td>※1 KMBG 28 36</td><td>28</td><td>24</td><td>48.3</td><td>56.5</td><td>53.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36 28</td><td>36</td><td>24</td><td>58.8</td><td>54.5</td><td>44.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.8</td><td>56.5</td><td>53.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 42</td><td>42</td><td>37</td><td>66.8</td><td>65.3</td><td>61.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 48</td><td>48</td><td>48</td><td>80.0</td><td>80.0</td><td>74.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 70</td><td>70</td><td>60</td><td>92.4</td><td>88.0</td><td>93.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 82</td><td>82</td><td>75</td><td>109.8</td><td>103.9</td><td>106.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 92</td><td>92</td><td>85</td><td>123.8</td><td>117.7</td><td>121.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 104</td><td>104</td><td>98</td><td>137.5</td><td>131.2</td><td>135.0</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. φ寸法の長いもの（#10~#28は17mm、#36#42は18mm）</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C	○	※1 KMBG 28 16	28	13	48.3	47.0	29.0	○	※1 KMBG 28 22	28	19	48.3	47.0	36.0	○	KMBG 28	28	24	48.3	47.0	44.0	確	※1 KMBG 28 36	28	24	48.3	56.5	53.0	○	KMBG 36 28	36	24	58.8	54.5	44.0	○	KMBG 36	36	32	58.8	56.5	53.0	○	KMBG 42	42	37	66.8	65.3	61.0	○	KMBG 48	48	48	80.0	80.0	74.0	○	KMBG 70	70	60	92.4	88.0	93.0	○	KMBG 82	82	75	109.8	103.9	106.0	○	KMBG 92	92	85	123.8	117.7	121.0	○	KMBG 104	104	98	137.5	131.2	135.0	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 16</td><td>28</td><td>13</td><td>48.3</td><td>47.0</td><td>29.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 22</td><td>28</td><td>19</td><td>48.3</td><td>47.0</td><td>36.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 28</td><td>28</td><td>24</td><td>48.3</td><td>47.0</td><td>44.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>※1 KMBG 28 36</td><td>28</td><td>24</td><td>48.3</td><td>56.5</td><td>53.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36 28</td><td>36</td><td>24</td><td>58.8</td><td>54.5</td><td>44.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.8</td><td>56.5</td><td>53.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 42</td><td>42</td><td>37</td><td>66.8</td><td>65.3</td><td>61.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 48</td><td>48</td><td>48</td><td>80.0</td><td>80.0</td><td>74.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 54</td><td>54</td><td>48</td><td>80.0</td><td>80.0</td><td>74.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 70</td><td>70</td><td>60</td><td>92.4</td><td>88.0</td><td>93.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 82</td><td>82</td><td>75</td><td>109.8</td><td>103.9</td><td>106.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 92</td><td>92</td><td>85</td><td>123.8</td><td>117.7</td><td>121.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMBG 104</td><td>104</td><td>98</td><td>137.5</td><td>131.2</td><td>135.0</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. φ寸法の長いもの（#10~#28は17mm、#36#42は18mm）</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C	○	※1 KMBG 28 16	28	13	48.3	47.0	29.0	○	※1 KMBG 28 22	28	19	48.3	47.0	36.0	○	KMBG 28	28	24	48.3	47.0	44.0	○	※1 KMBG 28 36	28	24	48.3	56.5	53.0	○	KMBG 36 28	36	24	58.8	54.5	44.0	○	KMBG 36	36	32	58.8	56.5	53.0	○	KMBG 42	42	37	66.8	65.3	61.0	○	KMBG 48	48	48	80.0	80.0	74.0	○	KMBG 54	54	48	80.0	80.0	74.0	○	KMBG 70	70	60	92.4	88.0	93.0	○	KMBG 82	82	75	109.8	103.9	106.0	○	KMBG 92	92	85	123.8	117.7	121.0	○	KMBG 104	104	98	137.5	131.2	135.0																																																																															
		納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C																																																																																																																																																																																																																																																																							
○	※1 KMBG 28 16	28	13	48.3	47.0	29.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	※1 KMBG 28 22	28	19	48.3	47.0	36.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 28	28	24	48.3	47.0	44.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
確	※1 KMBG 28 36	28	24	48.3	56.5	53.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 36 28	36	24	58.8	54.5	44.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 36	36	32	58.8	56.5	53.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 42	42	37	66.8	65.3	61.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 48	48	48	80.0	80.0	74.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 70	70	60	92.4	88.0	93.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 82	82	75	109.8	103.9	106.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 92	92	85	123.8	117.7	121.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 104	104	98	137.5	131.2	135.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	※1 KMBG 28 16	28	13	48.3	47.0	29.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	※1 KMBG 28 22	28	19	48.3	47.0	36.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 28	28	24	48.3	47.0	44.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	※1 KMBG 28 36	28	24	48.3	56.5	53.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 36 28	36	24	58.8	54.5	44.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 36	36	32	58.8	56.5	53.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 42	42	37	66.8	65.3	61.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 48	48	48	80.0	80.0	74.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 54	54	48	80.0	80.0	74.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 70	70	60	92.4	88.0	93.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 82	82	75	109.8	103.9	106.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 92	92	85	123.8	117.7	121.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMBG 104	104	98	137.5	131.2	135.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
35	ケイフレックス KM型附属品 コネクタ KMOG	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※1 KMOG 10</td><td>10</td><td>7</td><td>27.5</td><td>28.7</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMOG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>30.4</td><td>29.2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMOG 16</td><td>※</td><td>16</td><td>13</td><td>34.2</td><td>32.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMOG 22</td><td>22</td><td>18</td><td>41.5</td><td>38.3</td></tr> <tr><td>確</td><td>KMOG 28</td><td>28</td><td>23</td><td>48.3</td><td>47.0</td></tr> </tbody> </table> <p>注: ※1の品番はULに該当しない製品です。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	○	※1 KMOG 10	10	7	27.5	28.7	○	KMOG 12	12	10	30.4	29.2	○	KMOG 16	※	16	13	34.2	32.0	○	KMOG 22	22	18	41.5	38.3	確	KMOG 28	28	23	48.3	47.0	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>※1 KMOG 10</td><td>10</td><td>7</td><td>27.5</td><td>28.7</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMOG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>30.4</td><td>29.2</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMOG 16</td><td>※</td><td>16</td><td>13</td><td>34.2</td><td>32.0</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMOG 22</td><td>22</td><td>18</td><td>41.5</td><td>38.3</td></tr> <tr><td>○</td><td>KMOG 28</td><td>28</td><td>23</td><td>48.3</td><td>47.0</td></tr> </tbody> </table> <p>注: ※1の品番については、ULに該当しない製品です。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	○	※1 KMOG 10	10	7	27.5	28.7	○	KMOG 12	12	10	30.4	29.2	○	KMOG 16	※	16	13	34.2	32.0	○	KMOG 22	22	18	41.5	38.3	○	KMOG 28	28	23	48.3	47.0																																																																																																																																																																																																		
		納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB																																																																																																																																																																																																																																																																								
○	※1 KMOG 10	10	7	27.5	28.7																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KMOG 12	12	10	30.4	29.2																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KMOG 16	※	16	13	34.2	32.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMOG 22	22	18	41.5	38.3																																																																																																																																																																																																																																																																										
確	KMOG 28	28	23	48.3	47.0																																																																																																																																																																																																																																																																										
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	※1 KMOG 10	10	7	27.5	28.7																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KMOG 12	12	10	30.4	29.2																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KMOG 16	※	16	13	34.2	32.0																																																																																																																																																																																																																																																																									
○	KMOG 22	22	18	41.5	38.3																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	KMOG 28	28	23	48.3	47.0																																																																																																																																																																																																																																																																										
37	ケイフレックス KM型附属品 コンビネーション カップリング KMKD	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※2</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>KMKD</th> <th>KM90KD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td>確</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>16 20</td><td>16</td><td>13</td><td>34.2</td></tr> <tr><td>確</td><td>○</td><td>16 22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>16 24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>16 28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>KMKD ※1 22 16</td><td>※</td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>KM90KD 22 18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 24</td><td>22</td><td>18</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>22 32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>22 36</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>※1(90のみ) 28 18</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>28 20</td><td></td><td>23</td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>28 22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td></td><td>28</td><td>24</td><td>48.3</td></tr> <tr><td>○</td><td>確</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	納期区分		品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※2	φA	KMKD	KM90KD	確	確					確	確					○	○					○	○	16 20	16	13	34.2	確	○	16 22				確	確	16 24				確	確	16 28				確	確	KMKD ※1 22 16	※	17		確	確	KM90KD 22 18				○	○	22 20				○	○	22 22				○	○	22 24	22	18	41.5	○	○	22 28				確	確	22 32				確	確	22 36				確	確	※1(90のみ) 28 18		20		確	確	28 20		23		確	確	28 22				確	確		28	24	48.3	○	確					確	確					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※2</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>KMKD</th> <th>KM90KD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td>確</td><td>16 14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>16 16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>16 18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>16 20</td><td>16</td><td>13</td><td>34.2</td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>16 22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>16 24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>16 28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>KMKD ※1 22 16</td><td>※</td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>KM90KD 22 18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 24</td><td>22</td><td>18</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>22 28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>22 32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>22 36</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>※1(90のみ) 28 18</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>確</td><td>28 20</td><td></td><td>23</td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>28 22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>28 24</td><td>28</td><td>24</td><td>48.3</td></tr> <tr><td>○</td><td>確</td><td>28 28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>確</td><td>28 32</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	納期区分		品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※2	φA	KMKD	KM90KD	確	確	16 14				確	確	16 16				○	○	16 18				○	○	16 20	16	13	34.2	○	○	16 22				確	確	16 24				確	確	16 28				確	確	KMKD ※1 22 16	※	17		確	確	KM90KD 22 18				○	○	22 20				○	○	22 22				○	○	22 24	22	18	41.5	○	○	22 28				確	確	22 32				確	確	22 36				確	確	※1(90のみ) 28 18		20		○	確	28 20		23		確	確	28 22				確	確	28 24	28	24	48.3	○	確	28 28				確	確	28 32			
		納期区分		品番					接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※2	φA																																																																																																																																																																																																																																																																				
KMKD	KM90KD																																																																																																																																																																																																																																																																														
確	確																																																																																																																																																																																																																																																																														
確	確																																																																																																																																																																																																																																																																														
○	○																																																																																																																																																																																																																																																																														
○	○	16 20	16	13	34.2																																																																																																																																																																																																																																																																										
確	○	16 22																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	16 24																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	16 28																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	KMKD ※1 22 16	※	17																																																																																																																																																																																																																																																																											
確	確	KM90KD 22 18																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	22 20																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	22 22																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	22 24	22	18	41.5																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	○	22 28																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	22 32																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	22 36																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	※1(90のみ) 28 18		20																																																																																																																																																																																																																																																																											
確	確	28 20		23																																																																																																																																																																																																																																																																											
確	確	28 22																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確		28	24	48.3																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	確																																																																																																																																																																																																																																																																														
確	確																																																																																																																																																																																																																																																																														
納期区分		品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※2	φA																																																																																																																																																																																																																																																																										
KMKD	KM90KD																																																																																																																																																																																																																																																																														
確	確	16 14																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	16 20	16	13	34.2																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	○	16 22																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	16 24																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	16 28																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	KMKD ※1 22 16	※	17																																																																																																																																																																																																																																																																											
確	確	KM90KD 22 18																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	22 20																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	22 22																																																																																																																																																																																																																																																																													
○	○	22 24	22	18	41.5																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	○	22 28																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	22 32																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	22 36																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	※1(90のみ) 28 18		20																																																																																																																																																																																																																																																																											
○	確	28 20		23																																																																																																																																																																																																																																																																											
確	確	28 22																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	28 24	28	24	48.3																																																																																																																																																																																																																																																																										
○	確	28 28																																																																																																																																																																																																																																																																													
確	確	28 32																																																																																																																																																																																																																																																																													

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																								
43	<b>ケイフレックス</b> KM型附属品 第一電子工業株製 CM10/CMV1用 コネクタ KMHOM※-MD※	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>第一電子工業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM1208-MD26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM1210-MD26</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM1608-MD26</td> <td>※1</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM2212-MD26</td> <td></td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる		ケイフレックス	第一電子工業	確	KMHOM1208-MD26			確	KMHOM1210-MD26	12		確	KMHOM1608-MD26	※1	16	確	KMHOM2212-MD26		22	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>第一電子工業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM1208-MD26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM1210-MD26</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM1608-MD26</td> <td>※1</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM1612-MD26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMHOM2212-MD26</td> <td></td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる		ケイフレックス	第一電子工業	確	KMHOM1208-MD26			確	KMHOM1210-MD26	12		確	KMHOM1608-MD26	※1	16	確	KMHOM1612-MD26			確	KMHOM2212-MD26		22																																								
		納期区分			品番	接続できる																																																																																					
ケイフレックス	第一電子工業																																																																																										
確	KMHOM1208-MD26																																																																																										
確	KMHOM1210-MD26	12																																																																																									
確	KMHOM1608-MD26	※1	16																																																																																								
確	KMHOM2212-MD26		22																																																																																								
納期区分	品番	接続できる																																																																																									
		ケイフレックス	第一電子工業																																																																																								
確	KMHOM1208-MD26																																																																																										
確	KMHOM1210-MD26	12																																																																																									
確	KMHOM1608-MD26	※1	16																																																																																								
確	KMHOM1612-MD26																																																																																										
確	KMHOM2212-MD26		22																																																																																								
45	<b>ケイフレックス</b> KM型附属品 日本電子工業株製 JL10用コネクタ K2OU※-FN16	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">シェル径</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>K2OU1618-FN16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU2218-FN16</td> <td>22</td> <td>18</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU2818-FN16</td> <td>※1</td> <td>28</td> <td>21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU1622-FN16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU2222-FN16</td> <td>22</td> <td>18</td> <td></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU2822-FN16</td> <td>28</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		シェル径	最大	最小	○	K2OU1618-FN16	16	13		18	○	K2OU2218-FN16	22	18		18	○	K2OU2818-FN16	※1	28	21		○	K2OU1622-FN16	16	13		22	○	K2OU2222-FN16	22	18		22	○	K2OU2822-FN16	28	24			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">シェル径</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>K2OU1618-FN16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU2218-FN16</td> <td>22</td> <td>18</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU2818-FN16</td> <td>※1</td> <td>28</td> <td>21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>K2OU1622-FN16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>K2OU2222-FN16</td> <td>22</td> <td>18</td> <td></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>K2OU2822-FN16</td> <td>28</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		シェル径	最大	最小	確	K2OU1618-FN16	16	13		18	○	K2OU2218-FN16	22	18		18	○	K2OU2818-FN16	※1	28	21		確	K2OU1622-FN16	16	13		22	確	K2OU2222-FN16	22	18		22	○	K2OU2822-FN16	28	24		
		納期区分				品番	接続できる ケイフレックス		挿入できる ケーブル 最大外径		シェル径																																																																																
最大	最小																																																																																										
○	K2OU1618-FN16	16	13		18																																																																																						
○	K2OU2218-FN16	22	18		18																																																																																						
○	K2OU2818-FN16	※1	28	21																																																																																							
○	K2OU1622-FN16	16	13		22																																																																																						
○	K2OU2222-FN16	22	18		22																																																																																						
○	K2OU2822-FN16	28	24																																																																																								
納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		シェル径																																																																																						
			最大	最小																																																																																							
確	K2OU1618-FN16	16	13		18																																																																																						
○	K2OU2218-FN16	22	18		18																																																																																						
○	K2OU2818-FN16	※1	28	21																																																																																							
確	K2OU1622-FN16	16	13		22																																																																																						
確	K2OU2222-FN16	22	18		22																																																																																						
○	K2OU2822-FN16	28	24																																																																																								
57	<b>ケイフレックス</b> 小径型附属品 小径ケイフレックス用 コネクタ KMBG	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φB</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">φl</th> <th rowspan="2">ℓ</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KMBG06</td> <td>※6</td> <td>4</td> <td>17.5</td> <td>27.6</td> <td>29.0</td> <td>8.0</td> <td>4.9</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KMBG09</td> <td>※9</td> <td>7</td> <td>22.4</td> <td>27.6</td> <td>29.0</td> <td>8.0</td> <td>7.7</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl	ℓ	最大	最小	確	KMBG06	※6	4	17.5	27.6	29.0	8.0	4.9	10	10	確	KMBG09	※9	7	22.4	27.6	29.0	8.0	7.7	10	10	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φB</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">φl</th> <th rowspan="2">ℓ</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KMBG06</td> <td>※6</td> <td>4</td> <td>17.5</td> <td>27.6</td> <td>29.0</td> <td>8.0</td> <td>4.9</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KMBG09</td> <td>※9</td> <td>7</td> <td>22.4</td> <td>27.6</td> <td>29.0</td> <td>8.0</td> <td>7.7</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl	ℓ	最大	最小	確	KMBG06	※6	4	17.5	27.6	29.0	8.0	4.9	10	10	○	KMBG09	※9	7	22.4	27.6	29.0	8.0	7.7	10	10																		
		納期区分				品番	接続できる ケイフレックス							挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl	ℓ																																																																						
最大	最小																																																																																										
確	KMBG06	※6	4	17.5	27.6	29.0	8.0	4.9	10	10																																																																																	
確	KMBG09	※9	7	22.4	27.6	29.0	8.0	7.7	10	10																																																																																	
納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl	ℓ																																																																																	
			最大	最小																																																																																							
確	KMBG06	※6	4	17.5	27.6	29.0	8.0	4.9	10	10																																																																																	
○	KMBG09	※9	7	22.4	27.6	29.0	8.0	7.7	10	10																																																																																	
57	<b>ケイフレックス</b> 小径型附属品 小径ケイフレックス用 コネクタ KMBM	<p>【メートルおねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φB</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">φl</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>KMBM0614</td> <td>※6</td> <td>4</td> <td>17.5</td> <td>21.0</td> <td>19.6</td> <td>8.0</td> <td>4.9</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl	最大	最小	○	KMBM0614	※6	4	17.5	21.0	19.6	8.0	4.9	11	<p>【メートルおねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できる ケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φB</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">φl</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>KMBM0614</td> <td>※6</td> <td>4</td> <td>17.5</td> <td>21.0</td> <td>19.6</td> <td>8.0</td> <td>4.9</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> <p>注. インシュレータは付いていません。</p>	納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl	最大	最小	○	KMBM0614	※6	4	17.5	21.0	19.6	8.0	4.9	11																																												
		納期区分				品番	接続できる ケイフレックス						挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl																																																																								
最大	最小																																																																																										
○	KMBM0614	※6	4	17.5	21.0	19.6	8.0	4.9	11																																																																																		
納期区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径		φA	φB	C	φd	φl																																																																																		
			最大	最小																																																																																							
○	KMBM0614	※6	4	17.5	21.0	19.6	8.0	4.9	11																																																																																		

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																
61	ケイフレックス K型附属品 コンビネーション カップリング KKG	<p><b>修正</b></p> <p>【厚鋼電線管用】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="3">接続できる電線管</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>厚鋼電線管呼び</th> <th>ねじ呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td>KKG 16</td><td>16</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>13</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 22</td><td>22</td><td>G22</td><td>CTG22</td><td>18</td></tr> <tr><td>○</td><td>KKG 28</td><td>28</td><td>G28</td><td>CTG28</td><td>24</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 36</td><td>36</td><td>G36</td><td>CTG36</td><td>34</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 42</td><td>42</td><td>G42</td><td>CTG42</td><td>37</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 54</td><td>※</td><td>54</td><td>G54</td><td>CTG54</td><td>49</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 70</td><td></td><td>70</td><td>G70</td><td>CTG70</td><td>60</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 82</td><td></td><td>82</td><td>G82</td><td>CTG82</td><td>75</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 92</td><td></td><td>92</td><td>G92</td><td>CTG92</td><td>85</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 104</td><td></td><td>104</td><td>G104</td><td>CTG104</td><td>98</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 130</td><td></td><td>130</td><td>SGP125A G5</td><td>121</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる電線管			挿入できるケーブル最大外径	ケイフレックス	厚鋼電線管呼び	ねじ呼び	確	KKG 16	16	G16	CTG16	13	確	KKG 22	22	G22	CTG22	18	○	KKG 28	28	G28	CTG28	24	確	KKG 36	36	G36	CTG36	34	確	KKG 42	42	G42	CTG42	37	確	KKG 54	※	54	G54	CTG54	49	確	KKG 70		70	G70	CTG70	60	確	KKG 82		82	G82	CTG82	75	確	KKG 92		92	G92	CTG92	85	確	KKG 104		104	G104	CTG104	98	確	KKG 130		130	SGP125A G5	121	<p>【厚鋼電線管用】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="3">接続できる電線管</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>厚鋼電線管呼び</th> <th>ねじ呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KKG 16</td><td>16</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>13</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 22</td><td>22</td><td>G22</td><td>CTG22</td><td>18</td></tr> <tr><td>○</td><td>KKG 28</td><td>28</td><td>G28</td><td>CTG28</td><td>24</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 36</td><td>36</td><td>G36</td><td>CTG36</td><td>34</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 42</td><td>42</td><td>G42</td><td>CTG42</td><td>37</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 54</td><td>※</td><td>54</td><td>G54</td><td>CTG54</td><td>49</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 70</td><td></td><td>70</td><td>G70</td><td>CTG70</td><td>60</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 82</td><td></td><td>82</td><td>G82</td><td>CTG82</td><td>75</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 92</td><td></td><td>92</td><td>G92</td><td>CTG92</td><td>85</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 104</td><td></td><td>104</td><td>G104</td><td>CTG104</td><td>98</td></tr> <tr><td>確</td><td>KKG 130</td><td></td><td>130</td><td>SGP125A G5</td><td>121</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる電線管			挿入できるケーブル最大外径	ケイフレックス	厚鋼電線管呼び	ねじ呼び	○	KKG 16	16	G16	CTG16	13	確	KKG 22	22	G22	CTG22	18	○	KKG 28	28	G28	CTG28	24	確	KKG 36	36	G36	CTG36	34	確	KKG 42	42	G42	CTG42	37	確	KKG 54	※	54	G54	CTG54	49	確	KKG 70		70	G70	CTG70	60	確	KKG 82		82	G82	CTG82	75	確	KKG 92		92	G92	CTG92	85	確	KKG 104		104	G104	CTG104	98	確	KKG 130		130	SGP125A G5	121
		納期区分			品番	接続できる電線管			挿入できるケーブル最大外径																																																																																																																																																										
ケイフレックス	厚鋼電線管呼び		ねじ呼び																																																																																																																																																																
確	KKG 16	16	G16	CTG16	13																																																																																																																																																														
確	KKG 22	22	G22	CTG22	18																																																																																																																																																														
○	KKG 28	28	G28	CTG28	24																																																																																																																																																														
確	KKG 36	36	G36	CTG36	34																																																																																																																																																														
確	KKG 42	42	G42	CTG42	37																																																																																																																																																														
確	KKG 54	※	54	G54	CTG54	49																																																																																																																																																													
確	KKG 70		70	G70	CTG70	60																																																																																																																																																													
確	KKG 82		82	G82	CTG82	75																																																																																																																																																													
確	KKG 92		92	G92	CTG92	85																																																																																																																																																													
確	KKG 104		104	G104	CTG104	98																																																																																																																																																													
確	KKG 130		130	SGP125A G5	121																																																																																																																																																														
納期区分	品番	接続できる電線管			挿入できるケーブル最大外径																																																																																																																																																														
		ケイフレックス	厚鋼電線管呼び	ねじ呼び																																																																																																																																																															
○	KKG 16	16	G16	CTG16	13																																																																																																																																																														
確	KKG 22	22	G22	CTG22	18																																																																																																																																																														
○	KKG 28	28	G28	CTG28	24																																																																																																																																																														
確	KKG 36	36	G36	CTG36	34																																																																																																																																																														
確	KKG 42	42	G42	CTG42	37																																																																																																																																																														
確	KKG 54	※	54	G54	CTG54	49																																																																																																																																																													
確	KKG 70		70	G70	CTG70	60																																																																																																																																																													
確	KKG 82		82	G82	CTG82	75																																																																																																																																																													
確	KKG 92		92	G92	CTG92	85																																																																																																																																																													
確	KKG 104		104	G104	CTG104	98																																																																																																																																																													
確	KKG 130		130	SGP125A G5	121																																																																																																																																																														
63	ケイフレックス K2型附属品 防爆式コネクタ K2XBG	<p><b>修正</b></p> <p>【K2XBG】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K2XBG 16 12</td><td rowspan="3">16</td><td>12</td><td>10</td><td rowspan="3">34.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 16 10</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 16 08</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 16 06</td><td></td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 16</td><td rowspan="3">22</td><td>16</td><td>14</td><td rowspan="3">40.1</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 14</td><td>14</td><td>12</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 12</td><td>12</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 10</td><td>※</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 28 20</td><td rowspan="3">28</td><td>20</td><td>18</td><td rowspan="3">47.9</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 28 18</td><td>18</td><td>16</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 28 16</td><td>16</td><td>14</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 26</td><td rowspan="4">36</td><td>26</td><td>24</td><td rowspan="4">61.0</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 24</td><td>24</td><td>22</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 22</td><td>22</td><td>20</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 20</td><td>20</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル外径		φA	最大	最小	○	K2XBG 16 12	16	12	10	34.5	○	K2XBG 16 10	10	8	○	K2XBG 16 08	8	6	確	K2XBG 16 06		6	5		○	K2XBG 22 16	22	16	14	40.1	○	K2XBG 22 14	14	12	○	K2XBG 22 12	12	10	○	K2XBG 22 10	※	10	8		○	K2XBG 28 20	28	20	18	47.9	○	K2XBG 28 18	18	16	○	K2XBG 28 16	16	14	確	K2XBG 36 26	36	26	24	61.0	確	K2XBG 36 24	24	22	確	K2XBG 36 22	22	20	確	K2XBG 36 20	20	18	<p>【K2XBG】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K2XBG 16 12</td><td rowspan="3">16</td><td>12</td><td>10</td><td rowspan="3">34.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 16 10</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 16 08</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 16 06</td><td></td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 16</td><td rowspan="3">22</td><td>16</td><td>14</td><td rowspan="3">40.1</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 14</td><td>14</td><td>12</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 12</td><td>12</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 22 10</td><td>※</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 28 20</td><td rowspan="3">28</td><td>20</td><td>18</td><td rowspan="3">47.9</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 28 18</td><td>18</td><td>16</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XBG 28 16</td><td>16</td><td>14</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 26</td><td rowspan="4">36</td><td>26</td><td>24</td><td rowspan="4">61.0</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 24</td><td>24</td><td>22</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 22</td><td>22</td><td>20</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XBG 36 20</td><td>20</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル外径		φA	最大	最小	○	K2XBG 16 12	16	12	10	34.5	○	K2XBG 16 10	10	8	○	K2XBG 16 08	8	6	○	K2XBG 16 06		6	5		○	K2XBG 22 16	22	16	14	40.1	○	K2XBG 22 14	14	12	○	K2XBG 22 12	12	10	○	K2XBG 22 10	※	10	8		○	K2XBG 28 20	28	20	18	47.9	○	K2XBG 28 18	18	16	○	K2XBG 28 16	16	14	確	K2XBG 36 26	36	26	24	61.0	確	K2XBG 36 24	24	22	確	K2XBG 36 22	22	20	確	K2XBG 36 20	20	18
		納期区分				品番	接続できるケイフレックス		挿入できるケーブル外径		φA																																																																																																																																																								
最大	最小																																																																																																																																																																		
○	K2XBG 16 12	16	12	10	34.5																																																																																																																																																														
○	K2XBG 16 10		10	8																																																																																																																																																															
○	K2XBG 16 08		8	6																																																																																																																																																															
確	K2XBG 16 06		6	5																																																																																																																																																															
○	K2XBG 22 16	22	16	14	40.1																																																																																																																																																														
○	K2XBG 22 14		14	12																																																																																																																																																															
○	K2XBG 22 12		12	10																																																																																																																																																															
○	K2XBG 22 10	※	10	8																																																																																																																																																															
○	K2XBG 28 20	28	20	18	47.9																																																																																																																																																														
○	K2XBG 28 18		18	16																																																																																																																																																															
○	K2XBG 28 16		16	14																																																																																																																																																															
確	K2XBG 36 26	36	26	24	61.0																																																																																																																																																														
確	K2XBG 36 24		24	22																																																																																																																																																															
確	K2XBG 36 22		22	20																																																																																																																																																															
確	K2XBG 36 20		20	18																																																																																																																																																															
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル外径		φA																																																																																																																																																														
			最大	最小																																																																																																																																																															
○	K2XBG 16 12	16	12	10	34.5																																																																																																																																																														
○	K2XBG 16 10		10	8																																																																																																																																																															
○	K2XBG 16 08		8	6																																																																																																																																																															
○	K2XBG 16 06		6	5																																																																																																																																																															
○	K2XBG 22 16	22	16	14	40.1																																																																																																																																																														
○	K2XBG 22 14		14	12																																																																																																																																																															
○	K2XBG 22 12		12	10																																																																																																																																																															
○	K2XBG 22 10	※	10	8																																																																																																																																																															
○	K2XBG 28 20	28	20	18	47.9																																																																																																																																																														
○	K2XBG 28 18		18	16																																																																																																																																																															
○	K2XBG 28 16		16	14																																																																																																																																																															
確	K2XBG 36 26	36	26	24	61.0																																																																																																																																																														
確	K2XBG 36 24		24	22																																																																																																																																																															
確	K2XBG 36 22		22	20																																																																																																																																																															
確	K2XBG 36 20		20	18																																																																																																																																																															
64	ケイフレックス K2型附属品 防爆式コネクタ K2XUBG	<p><b>修正</b></p> <p>【K2XUBG】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 16 12</td><td rowspan="3">16</td><td>12</td><td>10</td><td rowspan="3">34.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 16 10</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 16 08</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 16 06</td><td></td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 22 16</td><td rowspan="3">22</td><td>16</td><td>14</td><td rowspan="3">40.1</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 22 14</td><td>14</td><td>12</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 22 12</td><td>12</td><td>10</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 22 10</td><td>※</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 28 20</td><td rowspan="3">28</td><td>20</td><td>18</td><td rowspan="3">47.9</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 28 18</td><td>18</td><td>16</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 28 16</td><td>16</td><td>14</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 26</td><td rowspan="4">36</td><td>26</td><td>24</td><td rowspan="4">61.0</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 24</td><td>24</td><td>22</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 22</td><td>22</td><td>20</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 20</td><td>20</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル外径		φA	最大	最小	○	K2XUBG 16 12	16	12	10	34.5	○	K2XUBG 16 10	10	8	○	K2XUBG 16 08	8	6	確	K2XUBG 16 06		6	5		○	K2XUBG 22 16	22	16	14	40.1	○	K2XUBG 22 14	14	12	○	K2XUBG 22 12	12	10	確	K2XUBG 22 10	※	10	8		確	K2XUBG 28 20	28	20	18	47.9	確	K2XUBG 28 18	18	16	確	K2XUBG 28 16	16	14	確	K2XUBG 36 26	36	26	24	61.0	確	K2XUBG 36 24	24	22	確	K2XUBG 36 22	22	20	確	K2XUBG 36 20	20	18	<p>【K2XUBG】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 16 12</td><td rowspan="3">16</td><td>12</td><td>10</td><td rowspan="3">34.5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 16 10</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 16 08</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 16 06</td><td></td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 22 16</td><td rowspan="3">22</td><td>16</td><td>14</td><td rowspan="3">40.1</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 22 14</td><td>14</td><td>12</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 22 12</td><td>12</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K2XUBG 22 10</td><td>※</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 28 20</td><td rowspan="3">28</td><td>20</td><td>18</td><td rowspan="3">47.9</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 28 18</td><td>18</td><td>16</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 28 16</td><td>16</td><td>14</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 26</td><td rowspan="4">36</td><td>26</td><td>24</td><td rowspan="4">61.0</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 24</td><td>24</td><td>22</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 22</td><td>22</td><td>20</td></tr> <tr><td>確</td><td>K2XUBG 36 20</td><td>20</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル外径		φA	最大	最小	○	K2XUBG 16 12	16	12	10	34.5	○	K2XUBG 16 10	10	8	○	K2XUBG 16 08	8	6	○	K2XUBG 16 06		6	5		○	K2XUBG 22 16	22	16	14	40.1	○	K2XUBG 22 14	14	12	○	K2XUBG 22 12	12	10	○	K2XUBG 22 10	※	10	8		確	K2XUBG 28 20	28	20	18	47.9	確	K2XUBG 28 18	18	16	確	K2XUBG 28 16	16	14	確	K2XUBG 36 26	36	26	24	61.0	確	K2XUBG 36 24	24	22	確	K2XUBG 36 22	22	20	確	K2XUBG 36 20	20	18
		納期区分				品番	接続できるケイフレックス		挿入できるケーブル外径		φA																																																																																																																																																								
最大	最小																																																																																																																																																																		
○	K2XUBG 16 12	16	12	10	34.5																																																																																																																																																														
○	K2XUBG 16 10		10	8																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 16 08		8	6																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 16 06		6	5																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 22 16	22	16	14	40.1																																																																																																																																																														
○	K2XUBG 22 14		14	12																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 22 12		12	10																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 22 10	※	10	8																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 28 20	28	20	18	47.9																																																																																																																																																														
確	K2XUBG 28 18		18	16																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 28 16		16	14																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 36 26	36	26	24	61.0																																																																																																																																																														
確	K2XUBG 36 24		24	22																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 36 22		22	20																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 36 20		20	18																																																																																																																																																															
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル外径		φA																																																																																																																																																														
			最大	最小																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 16 12	16	12	10	34.5																																																																																																																																																														
○	K2XUBG 16 10		10	8																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 16 08		8	6																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 16 06		6	5																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 22 16	22	16	14	40.1																																																																																																																																																														
○	K2XUBG 22 14		14	12																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 22 12		12	10																																																																																																																																																															
○	K2XUBG 22 10	※	10	8																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 28 20	28	20	18	47.9																																																																																																																																																														
確	K2XUBG 28 18		18	16																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 28 16		16	14																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 36 26	36	26	24	61.0																																																																																																																																																														
確	K2XUBG 36 24		24	22																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 36 22		22	20																																																																																																																																																															
確	K2XUBG 36 20		20	18																																																																																																																																																															

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																														
70	ケイフレックス KW型附属品 コネクタ KWBG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KWBG 10</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>30.5</td> <td>29.2</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>33.4</td> <td>30.8</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>37.2</td> <td>33.8</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>45.1</td> <td>41.1</td> <td>36.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>53.3</td> <td>49.2</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>64.6</td> <td>60.1</td> <td>53.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KWBG 42</td> <td>42</td> <td>37</td> <td>71.1</td> <td>66.2</td> <td>64.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KWBG 54</td> <td>54</td> <td>48</td> <td>84.3</td> <td>79.1</td> <td>74.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>修正</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C	確	KWBG 10	10	8	30.5	29.2	29.0	○	KWBG 12	12	10	33.4	30.8	29.0	○	KWBG 16	16	13	37.2	33.8	29.0	○	KWBG 22	22	18	45.1	41.1	36.0	○	KWBG 28	28	24	53.3	49.2	44.0	○	KWBG 36	36	32	64.6	60.1	53.0	確	KWBG 42	42	37	71.1	66.2	64.0	確	KWBG 54	54	48	84.3	79.1	74.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 10</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>30.5</td> <td>29.2</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>33.4</td> <td>30.8</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>37.2</td> <td>33.8</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>45.1</td> <td>41.1</td> <td>36.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>53.3</td> <td>49.2</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KWBG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>64.6</td> <td>60.1</td> <td>53.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KWBG 42</td> <td>42</td> <td>37</td> <td>71.1</td> <td>66.2</td> <td>64.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KWBG 54</td> <td>54</td> <td>48</td> <td>84.3</td> <td>79.1</td> <td>74.0</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C	○	KWBG 10	10	8	30.5	29.2	29.0	○	KWBG 12	12	10	33.4	30.8	29.0	○	KWBG 16	16	13	37.2	33.8	29.0	○	KWBG 22	22	18	45.1	41.1	36.0	○	KWBG 28	28	24	53.3	49.2	44.0	○	KWBG 36	36	32	64.6	60.1	53.0	確	KWBG 42	42	37	71.1	66.2	64.0	確	KWBG 54	54	48	84.3	79.1	74.0
	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C																																																																																																																										
	確	KWBG 10	10	8	30.5	29.2	29.0																																																																																																																										
○	KWBG 12	12	10	33.4	30.8	29.0																																																																																																																											
○	KWBG 16	16	13	37.2	33.8	29.0																																																																																																																											
○	KWBG 22	22	18	45.1	41.1	36.0																																																																																																																											
○	KWBG 28	28	24	53.3	49.2	44.0																																																																																																																											
○	KWBG 36	36	32	64.6	60.1	53.0																																																																																																																											
確	KWBG 42	42	37	71.1	66.2	64.0																																																																																																																											
確	KWBG 54	54	48	84.3	79.1	74.0																																																																																																																											
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	φA	φB	C																																																																																																																											
○	KWBG 10	10	8	30.5	29.2	29.0																																																																																																																											
○	KWBG 12	12	10	33.4	30.8	29.0																																																																																																																											
○	KWBG 16	16	13	37.2	33.8	29.0																																																																																																																											
○	KWBG 22	22	18	45.1	41.1	36.0																																																																																																																											
○	KWBG 28	28	24	53.3	49.2	44.0																																																																																																																											
○	KWBG 36	36	32	64.6	60.1	53.0																																																																																																																											
確	KWBG 42	42	37	71.1	66.2	64.0																																																																																																																											
確	KWBG 54	54	48	84.3	79.1	74.0																																																																																																																											
74	ケイフレックス KW型附属品 コネクタ KW90BG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径 ※1</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KW90BG 10</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>30.5</td> <td>26.0</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KW90BG 12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>33.4</td> <td>27.5</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KW90BG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>37.2</td> <td>29.0</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KW90BG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>45.1</td> <td>35.5</td> <td>36.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KW90BG 28</td> <td>28</td> <td>23</td> <td>53.3</td> <td>43.5</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KW90BG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>64.6</td> <td>52.5</td> <td>53.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>修正</p> <p>注: ※1 印について、挿入できるケーブル内径をもとにして挿入可能なケーブル最大外径は本体最小内径をもとにして挿入可能なケーブル最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φB	C	確	KW90BG 10	10	8	30.5	26.0	29.0	確	KW90BG 12	12	10	33.4	27.5	29.0	確	KW90BG 16	16	13	37.2	29.0	29.0	○	KW90BG 22	22	18	45.1	35.5	36.0	○	KW90BG 28	28	23	53.3	43.5	44.0	○	KW90BG 36	36	32	64.6	52.5	53.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径 ※1</th> <th>φA</th> <th>φB</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KW90BG 10</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>30.5</td> <td>26.0</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KW90BG 12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>33.4</td> <td>27.5</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KW90BG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>37.2</td> <td>29.0</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KW90BG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>45.1</td> <td>35.5</td> <td>36.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KW90BG 28</td> <td>28</td> <td>23</td> <td>53.3</td> <td>43.5</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>KW90BG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>64.6</td> <td>52.5</td> <td>53.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにして挿入可能なケーブル最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φB	C	確	KW90BG 10	10	8	30.5	26.0	29.0	確	KW90BG 12	12	10	33.4	27.5	29.0	○	KW90BG 16	16	13	37.2	29.0	29.0	○	KW90BG 22	22	18	45.1	35.5	36.0	○	KW90BG 28	28	23	53.3	43.5	44.0	○	KW90BG 36	36	32	64.6	52.5	53.0																												
	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φB	C																																																																																																																										
	確	KW90BG 10	10	8	30.5	26.0	29.0																																																																																																																										
確	KW90BG 12	12	10	33.4	27.5	29.0																																																																																																																											
確	KW90BG 16	16	13	37.2	29.0	29.0																																																																																																																											
○	KW90BG 22	22	18	45.1	35.5	36.0																																																																																																																											
○	KW90BG 28	28	23	53.3	43.5	44.0																																																																																																																											
○	KW90BG 36	36	32	64.6	52.5	53.0																																																																																																																											
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φB	C																																																																																																																											
確	KW90BG 10	10	8	30.5	26.0	29.0																																																																																																																											
確	KW90BG 12	12	10	33.4	27.5	29.0																																																																																																																											
○	KW90BG 16	16	13	37.2	29.0	29.0																																																																																																																											
○	KW90BG 22	22	18	45.1	35.5	36.0																																																																																																																											
○	KW90BG 28	28	23	53.3	43.5	44.0																																																																																																																											
○	KW90BG 36	36	32	64.6	52.5	53.0																																																																																																																											
74	ケイフレックス KC型附属品 ねじ込み式 コネクタ KCBG	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 10</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>26.4</td> <td>G3/4</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>33.2</td> <td>G1</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>41.9</td> <td>G1-1/4</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 42</td> <td>42</td> <td>37</td> <td>47.8</td> <td>G1-1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 54</td> <td>54</td> <td>48</td> <td>59.6</td> <td>G2</td> </tr> </tbody> </table> <p>修正</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	C	確	KCBG 10	10	8	20.9	G1/2	確	KCBG 12	12	10	20.9	G1/2	確	KCBG 16	16	13	20.9	G1/2	確	KCBG 22	22	18	26.4	G3/4	確	KCBG 28	28	24	33.2	G1	確	KCBG 36	36	32	41.9	G1-1/4	確	KCBG 42	42	37	47.8	G1-1/2	確	KCBG 54	54	48	59.6	G2	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 10</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>26.4</td> <td>G3/4</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>33.2</td> <td>G1</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>41.9</td> <td>G1-1/4</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 42</td> <td>42</td> <td>37</td> <td>47.8</td> <td>G1-1/2</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>KCBG 54</td> <td>54</td> <td>48</td> <td>59.6</td> <td>G2</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	C	確	KCBG 10	10	8	20.9	G1/2	確	KCBG 12	12	10	20.9	G1/2	確	KCBG 16	16	13	20.9	G1/2	確	KCBG 22	22	18	26.4	G3/4	確	KCBG 28	28	24	33.2	G1	確	KCBG 36	36	32	41.9	G1-1/4	確	KCBG 42	42	37	47.8	G1-1/2	確	KCBG 54	54	48	59.6	G2																		
	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	C																																																																																																																											
	確	KCBG 10	10	8	20.9	G1/2																																																																																																																											
確	KCBG 12	12	10	20.9	G1/2																																																																																																																												
確	KCBG 16	16	13	20.9	G1/2																																																																																																																												
確	KCBG 22	22	18	26.4	G3/4																																																																																																																												
確	KCBG 28	28	24	33.2	G1																																																																																																																												
確	KCBG 36	36	32	41.9	G1-1/4																																																																																																																												
確	KCBG 42	42	37	47.8	G1-1/2																																																																																																																												
確	KCBG 54	54	48	59.6	G2																																																																																																																												
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	C																																																																																																																												
確	KCBG 10	10	8	20.9	G1/2																																																																																																																												
確	KCBG 12	12	10	20.9	G1/2																																																																																																																												
確	KCBG 16	16	13	20.9	G1/2																																																																																																																												
確	KCBG 22	22	18	26.4	G3/4																																																																																																																												
確	KCBG 28	28	24	33.2	G1																																																																																																																												
確	KCBG 36	36	32	41.9	G1-1/4																																																																																																																												
確	KCBG 42	42	37	47.8	G1-1/2																																																																																																																												
確	KCBG 54	54	48	59.6	G2																																																																																																																												

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																			
190	ケイクラッド C2型ケイクラッド ロックアウト接続用コネクタ C2BG	<p>管用平行おねじ付き</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">バックリン 枠番</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C2BG 20 28</td><td>20</td><td>16</td><td>20</td><td>39.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 24 28</td><td>24</td><td>20</td><td>24</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 24 36</td><td>24</td><td>20</td><td>24</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C2BG 27 28</td><td>※2 27</td><td>24</td><td>28</td><td>50.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 28 36</td><td>28</td><td>24</td><td>28</td><td>50.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 32 36</td><td>32</td><td>28</td><td>32</td><td>55.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C2BG 36 36</td><td>36</td><td>32</td><td>36</td><td>60.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 36 42</td><td>36</td><td>32</td><td>36</td><td>60.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※3 C2BG 38 42</td><td>38</td><td>36</td><td>40</td><td>68.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C2BG 40 42</td><td>40</td><td>36</td><td>40</td><td>68.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 40 54</td><td>36</td><td>40</td><td>68.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 ※3 C2BG 42 42</td><td>42</td><td>40</td><td>44</td><td>74.3</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※3 C2BG 44 54</td><td>44</td><td>40</td><td>44</td><td>74.3</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※3 C2BG 48 54</td><td>48</td><td>44</td><td>48</td><td>79.7</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 ※3 C2BG 52 54</td><td>52</td><td>48</td><td>52</td><td>85.2</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. ※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません 注2. ※2印の27,42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線す 注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	最大	最小	◎	C2BG 20 28	20	16	20	39.1	◎	C2BG 24 28	24	20	24	45.5	◎	C2BG 24 36	24	20	24	45.5	◎	※1 C2BG 27 28	※2 27	24	28	50.1	◎	C2BG 28 36	28	24	28	50.1	◎	C2BG 32 36	32	28	32	55.5	◎	※1 C2BG 36 36	36	32	36	60.5	◎	C2BG 36 42	36	32	36	60.5	◎	※3 C2BG 38 42	38	36	40	68.1	◎	※1 C2BG 40 42	40	36	40	68.1	◎	C2BG 40 54	36	40	68.1	◎	※1 ※3 C2BG 42 42	42	40	44	74.3	◎	※3 C2BG 44 54	44	40	44	74.3	◎	※3 C2BG 48 54	48	44	48	79.7	◎	※1 ※3 C2BG 52 54	52	48	52	85.2	<p>管用平行おねじ付き</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">バックリン 枠番</th> <th rowspan="2">φA</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C2BG 20 28</td><td>20</td><td>16</td><td>20</td><td>39.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 24 28</td><td>24</td><td>20</td><td>24</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 24 36</td><td>24</td><td>20</td><td>24</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C2BG 27 28</td><td>※2 27</td><td>24</td><td>28</td><td>50.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 28 36</td><td>28</td><td>24</td><td>28</td><td>50.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 32 36</td><td>32</td><td>28</td><td>32</td><td>55.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C2BG 36 36</td><td>36</td><td>32</td><td>36</td><td>60.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 36 42</td><td>36</td><td>32</td><td>36</td><td>60.5</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※3 C2BG 38 42</td><td>38</td><td>36</td><td>40</td><td>68.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C2BG 40 42</td><td>40</td><td>36</td><td>40</td><td>68.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C2BG 40 54</td><td>40</td><td>36</td><td>40</td><td>68.1</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 ※3 C2BG 42 42</td><td>※2 42</td><td>40</td><td>44</td><td>74.3</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※3 C2BG 44 54</td><td>44</td><td>40</td><td>44</td><td>74.3</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※3 C2BG 48 54</td><td>48</td><td>44</td><td>48</td><td>79.7</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 ※3 C2BG 52 54</td><td>52</td><td>48</td><td>52</td><td>85.2</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. ※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません 注2. ※2印の27,42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線す 注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	最大	最小	◎	C2BG 20 28	20	16	20	39.1	◎	C2BG 24 28	24	20	24	45.5	◎	C2BG 24 36	24	20	24	45.5	◎	※1 C2BG 27 28	※2 27	24	28	50.1	◎	C2BG 28 36	28	24	28	50.1	◎	C2BG 32 36	32	28	32	55.5	◎	※1 C2BG 36 36	36	32	36	60.5	◎	C2BG 36 42	36	32	36	60.5	◎	※3 C2BG 38 42	38	36	40	68.1	◎	※1 C2BG 40 42	40	36	40	68.1	◎	C2BG 40 54	40	36	40	68.1	◎	※1 ※3 C2BG 42 42	※2 42	40	44	74.3	◎	※3 C2BG 44 54	44	40	44	74.3	◎	※3 C2BG 48 54	48	44	48	79.7	◎	※1 ※3 C2BG 52 54	52	48	52	85.2
		納期区分			品番	挿入できるケーブル外径			バックリン 枠番	φA																																																																																																																																																																																												
最大	最小																																																																																																																																																																																																					
◎	C2BG 20 28	20	16	20	39.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 24 28	24	20	24	45.5																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 24 36	24	20	24	45.5																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 C2BG 27 28	※2 27	24	28	50.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 28 36	28	24	28	50.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 32 36	32	28	32	55.5																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 C2BG 36 36	36	32	36	60.5																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 36 42	36	32	36	60.5																																																																																																																																																																																																	
◎	※3 C2BG 38 42	38	36	40	68.1																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 C2BG 40 42	40	36	40	68.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 40 54	36	40	68.1																																																																																																																																																																																																		
◎	※1 ※3 C2BG 42 42	42	40	44	74.3																																																																																																																																																																																																	
◎	※3 C2BG 44 54	44	40	44	74.3																																																																																																																																																																																																	
◎	※3 C2BG 48 54	48	44	48	79.7																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 ※3 C2BG 52 54	52	48	52	85.2																																																																																																																																																																																																	
納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA																																																																																																																																																																																																	
		最大	最小																																																																																																																																																																																																			
◎	C2BG 20 28	20	16	20	39.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 24 28	24	20	24	45.5																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 24 36	24	20	24	45.5																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 C2BG 27 28	※2 27	24	28	50.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 28 36	28	24	28	50.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 32 36	32	28	32	55.5																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 C2BG 36 36	36	32	36	60.5																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 36 42	36	32	36	60.5																																																																																																																																																																																																	
◎	※3 C2BG 38 42	38	36	40	68.1																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 C2BG 40 42	40	36	40	68.1																																																																																																																																																																																																	
◎	C2BG 40 54	40	36	40	68.1																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 ※3 C2BG 42 42	※2 42	40	44	74.3																																																																																																																																																																																																	
◎	※3 C2BG 44 54	44	40	44	74.3																																																																																																																																																																																																	
◎	※3 C2BG 48 54	48	44	48	79.7																																																																																																																																																																																																	
◎	※1 ※3 C2BG 52 54	52	48	52	85.2																																																																																																																																																																																																	
192	ケイクラッド C2型ケイクラッド 電気機器接続用コネクタ C290G	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">バックリン 枠番</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φD</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C290G 08 16</td><td>8</td><td>4</td><td>8</td><td>23.6</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C290G 10 16</td><td>10</td><td>6</td><td>10</td><td>26.1</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C290G 12 16</td><td>12</td><td>8</td><td>12</td><td>28.2</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C290G 16 16</td><td>16</td><td>12</td><td>16</td><td>33.4</td><td>32.6</td></tr> </tbody> </table> <p>注. ※1印について、挿入できるケーブルによっては通線出来ない場合があります。ケーブルシールド選定を推奨いたします。</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	φD	最大	最小	◎	C290G 08 16	8	4	8	23.6	30.0	◎	※1 C290G 10 16	10	6	10	26.1	30.0	◎	C290G 12 16	12	8	12	28.2	30.0	◎	C290G 16 16	16	12	16	33.4	32.6	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">バックリン 枠番</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φD</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C290G 08 16</td><td>8</td><td>4</td><td>8</td><td>23.6</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C290G 10 16</td><td>10</td><td>6</td><td>10</td><td>26.1</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C290G 12 16</td><td>12</td><td>8</td><td>12</td><td>28.2</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C290G 16 16</td><td>16</td><td>12</td><td>16</td><td>33.4</td><td>32.6</td></tr> </tbody> </table> <p>注. ※1印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径、ケーブルシールドによっては通線出来ない場合がありますので、ケーブルシールド選定を推奨いたします。</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	φD	最大	最小	◎	C290G 08 16	8	4	8	23.6	30.0	◎	※1 C290G 10 16	10	6	10	26.1	30.0	◎	C290G 12 16	12	8	12	28.2	30.0	◎	C290G 16 16	16	12	16	33.4	32.6																																																																																																																									
		納期区分			品番	挿入できるケーブル外径				バックリン 枠番	φA	φD																																																																																																																																																																																										
最大	最小																																																																																																																																																																																																					
◎	C290G 08 16	8	4	8	23.6	30.0																																																																																																																																																																																																
◎	※1 C290G 10 16	10	6	10	26.1	30.0																																																																																																																																																																																																
◎	C290G 12 16	12	8	12	28.2	30.0																																																																																																																																																																																																
◎	C290G 16 16	16	12	16	33.4	32.6																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	φD																																																																																																																																																																																																
		最大	最小																																																																																																																																																																																																			
◎	C290G 08 16	8	4	8	23.6	30.0																																																																																																																																																																																																
◎	※1 C290G 10 16	10	6	10	26.1	30.0																																																																																																																																																																																																
◎	C290G 12 16	12	8	12	28.2	30.0																																																																																																																																																																																																
◎	C290G 16 16	16	12	16	33.4	32.6																																																																																																																																																																																																
193	ケイクラッド C2型ケイクラッド 電気機器接続用コネクタ C290M	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">バックリン 枠番</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φD</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C290M 08 20</td><td>8</td><td>4</td><td>8</td><td>23.6</td><td>27.6</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C290M 10 20</td><td>10</td><td>6</td><td>10</td><td>26.1</td><td>27.6</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C290M 12 20</td><td>12</td><td>8</td><td>12</td><td>28.2</td><td>27.6</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. ※1印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径、ケーブルシールドによっては通線出来ない場合がありますので、ケーブルシールドを剥ぎ取って使用す</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	φD	最大	最小	◎	C290M 08 20	8	4	8	23.6	27.6	◎	※1 C290M 10 20	10	6	10	26.1	27.6	◎	C290M 12 20	12	8	12	28.2	27.6	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">バックリン 枠番</th> <th rowspan="2">φA</th> <th rowspan="2">φD</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C290M 08 20</td><td>8</td><td>4</td><td>8</td><td>23.6</td><td>27.6</td></tr> <tr><td>◎</td><td>※1 C290M 10 20</td><td>10</td><td>6</td><td>10</td><td>26.1</td><td>27.6</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C290M 12 20</td><td>12</td><td>8</td><td>12</td><td>28.2</td><td>27.6</td></tr> </tbody> </table> <p>注1. ※1印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径、ケーブルシールドによっては通線出来ない場合がありますので、ケーブルシールドを剥ぎ取って使用す</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	φD	最大	最小	◎	C290M 08 20	8	4	8	23.6	27.6	◎	※1 C290M 10 20	10	6	10	26.1	27.6	◎	C290M 12 20	12	8	12	28.2	27.6																																																																																																																																							
		納期区分			品番	挿入できるケーブル外径				バックリン 枠番	φA	φD																																																																																																																																																																																										
最大	最小																																																																																																																																																																																																					
◎	C290M 08 20	8	4	8	23.6	27.6																																																																																																																																																																																																
◎	※1 C290M 10 20	10	6	10	26.1	27.6																																																																																																																																																																																																
◎	C290M 12 20	12	8	12	28.2	27.6																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		バックリン 枠番	φA	φD																																																																																																																																																																																																
		最大	最小																																																																																																																																																																																																			
◎	C290M 08 20	8	4	8	23.6	27.6																																																																																																																																																																																																
◎	※1 C290M 10 20	10	6	10	26.1	27.6																																																																																																																																																																																																
◎	C290M 12 20	12	8	12	28.2	27.6																																																																																																																																																																																																
195	ケイクラッド C2型ケイクラッド 日本航空電子工業(株)製 JL10用コネクタ C20U※-FN16	<p>修正</p> <p>追加</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C20U1618-FN16</td><td>16</td><td>12</td><td>96</td><td>20</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C20U2022-FN16</td><td>20</td><td>16</td><td></td><td>20</td></tr> </tbody> </table> <p>規格 #202200# File No.E 131807 UL LISTED</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	最大	最小	◎	C20U1618-FN16	16	12	96	20	◎	C20U2022-FN16	20	16		20	<p>修正</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">挿入できるケーブル外径</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>◎</td><td>C20U1618-FN16</td><td>16</td><td>12</td><td>96</td><td>20</td></tr> <tr><td>◎</td><td>C20U2022-FN16</td><td>20</td><td>16</td><td></td><td>20</td></tr> </tbody> </table> <p>規格 #202200# File No.E 131807 UL LISTED</p>	納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	最大	最小	◎	C20U1618-FN16	16	12	96	20	◎	C20U2022-FN16	20	16		20																																																																																																																																																											
		納期区分			品番	挿入できるケーブル外径			重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																												
最大	最小																																																																																																																																																																																																					
◎	C20U1618-FN16	16	12	96	20																																																																																																																																																																																																	
◎	C20U2022-FN16	20	16		20																																																																																																																																																																																																	
納期区分	品番	挿入できるケーブル外径		重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																	
		最大	最小																																																																																																																																																																																																			
◎	C20U1618-FN16	16	12	96	20																																																																																																																																																																																																	
◎	C20U2022-FN16	20	16		20																																																																																																																																																																																																	

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

198 ケイランド  
C2型ケイランド  
MSコネクタ接続用  
カップリング  
C2KM

**修正内容**

納期区分 C2KM	品番	挿入できるケーブル径		バックリ符号	φA	φB	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	接続MSコネクタ		重量 (g/個)	
		最大	最小							シェルサイズ	ねじ ASME B1.1		
○	12 24					41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	81	
○	*16 14					28.0				14S	3/4-20UNEF-2B	79	
○	16 16					26.6				16/16S	7/8-20UNEF-2B	55	
○	16 18				12.8	30.0			9.5	18	1-20UNEF-2B	77	
○	16 20	16	12	16	33.4	35.0			29	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	84	
○	16 24					41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	95	
○	16 32					50.0	14.4		11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	115	
○	16 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	134	
○	20 18					30.0			9.5	18	1-20UNEF-2B	104	
○	20 20					35.0	12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	101	
○	20 24					41.1			31	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	114	
○	20 32					50.0	14.4		11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	93	
○	20 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	150	
○	24 20					35.0	12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	131	
○	24 24					41.1			34	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	141	
○	24 32	24	20	24	45.5	50.0	14.4		32	11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	160
○	24 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	177	
○	28 20					35.0	12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	130	
○	28 24	28	24	28	50.1	41.1	12.8		34	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	130	
○	28 32					50.0	14.4		11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	150	
○	28 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	203	
○	32 24					41.1	12.8		9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	188	
○	32 32	32	28	32	55.5	50.0	14.4		36	11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	208
○	32 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	225	
○	*36 24					41.1	12.8		37	11.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	231
○	36 36	36	32	36	60.5	55.6	16.0		37	11.0	36	2-18UNS-2B	231

**修正**  
※1

**追加**  
※2

**修正**

**修正**  
※1

**修正**  
36 32 36 60.5 41.1 12.8 37 11.0 36 1-7/16-18UNEF-2B

**修正**  
26 24

注1.※印の品番については、ULに該当しない製品です。

**追加**  
注2.※2印について、ケーブルシースを剥ぎ取って通線すれば外径φ28mmのケーブルにも適用します。

**修正後**

納期区分 C2KM	品番	挿入できるケーブル径		バックリ符号	φA	φB	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	接続MSコネクタ		重量 (g/個)	
		最大	最小							シェルサイズ	ねじ ASME B1.1		
○	08 24					41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	73	
○	12 10					19.7				10SL/12S	5/8-24UNEF-2B	52	
○	12 14					23.4				14S	3/4-20UNEF-2B	56	
○	12 16					26.6				16/16S	7/8-20UNEF-2B	59	
○	12 18	12	8	12	28.2	30.0	12.8		9.5	18	1-20UNEF-2B	64	
○	12 20					35.0				20/22	1-3/16-18UNEF-2B	72	
○	12 24					41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	81	
○	*16 14					28.0				14S	3/4-20UNEF-2B	79	
○	16 16					26.6				16/16S	7/8-20UNEF-2B	55	
○	16 18					30.0	12.8		9.5	18	1-20UNEF-2B	77	
○	16 20	16	12	16	33.4	35.0			29	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	84	
○	16 24					41.1				24/28	1-7/16-18UNEF-2B	95	
○	16 32					50.0	14.4		11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	115	
○	16 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	134	
○	20 18					30.0			9.5	18	1-20UNEF-2B	104	
○	20 20					35.0	12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	101	
○	20 24					41.1			31	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	114	
○	20 32					50.0	14.4		11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	93	
○	20 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	150	
○	24 20					35.0	12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	131	
○	24 24					41.1			34	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	141	
○	24 32	24	20	24	45.5	50.0	14.4		32	11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	160
○	24 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	177	
○	*28 20					35.0	12.8		9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	130	
○	28 24	28	24	28	50.1	41.1	12.8		34	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	130	
○	28 32					50.0	14.4		11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	150	
○	28 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	203	
○	32 24					41.1	12.8		9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	188	
○	32 32	32	28	32	55.5	50.0	14.4		36	11.1	32	1-3/4-18UNS-2B	208
○	32 36					55.6	16.0		11.0	36	2-18UNS-2B	225	
○	*36 24					41.1	12.8		37	11.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	231
○	36 36	36	32	36	60.5	55.6	16.0		37	11.0	36	2-18UNS-2B	231

注1.※印の品番については、ULに該当しない製品です。

注2.※2印について、ケーブルシースを剥ぎ取って通線すれば外径φ28mmのケーブルにも適用します。

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																														
201	ケイブランド C7型ケイブランド 締め付け工具 C7BM用 KGTL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>適用するコネクタ</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☉</td> <td>KGTL264</td> <td>C7BM 06 15 C7BM 08 15</td> <td>69</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>修正</b> ☉</p>	納期区分	品番	適用するコネクタ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	☉	KGTL264	C7BM 06 15 C7BM 08 15	69	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>適用するコネクタ</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☉</td> <td>KGTL264</td> <td>C7BM 06 15 C7BM 08 15</td> <td>69</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	適用するコネクタ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	☉	KGTL264	C7BM 06 15 C7BM 08 15	69	1																																																																																																																																																																										
		納期区分	品番	適用するコネクタ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																											
☉	KGTL264	C7BM 06 15 C7BM 08 15	69	1																																																																																																																																																																																													
納期区分	品番	適用するコネクタ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																													
☉	KGTL264	C7BM 06 15 C7BM 08 15	69	1																																																																																																																																																																																													
252	フリカチューブ 防水ブリカ用附属品 ロックアウト用防水コネクタ WBG	<p>【厚鋼電線管おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるブリカチューブ</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☉</td><td>WBG 10</td><td>10</td><td>8</td><td>2</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 15</td><td>15</td><td>13</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 17</td><td>17</td><td>13</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 17-22</td><td>17</td><td>15</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 24-16</td><td>24</td><td>13</td><td>4</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 24</td><td>24</td><td>19</td><td>4</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 30-22</td><td>30</td><td>19</td><td>5</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 30</td><td>PV 30</td><td>23</td><td>5</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 38</td><td>PE 38</td><td>32</td><td>6</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 38-42</td><td>38</td><td>37</td><td>6</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 50</td><td>50</td><td>37</td><td>7</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 50-54</td><td>50</td><td>48</td><td>7</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 63</td><td>63</td><td>48</td><td>9</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 76</td><td>76</td><td>63</td><td>10</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 83</td><td>83</td><td>75</td><td>11</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 101-92</td><td>101</td><td>87</td><td>13</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 101-104</td><td>101</td><td>99</td><td>13</td></tr> </tbody> </table> <p><b>修正</b> ☉</p> <p>※印の品番は、JIS C 8350Iに該当しない製品です。</p>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ	☉	WBG 10	10	8	2	☉	WBG 12	12	10	3	☉	WBG 15	15	13	3	☉	WBG 17	17	13	3	☉	※ WBG 17-22	17	15	3	☉	※ WBG 24-16	24	13	4	☉	WBG 24	24	19	4	☉	※ WBG 30-22	30	19	5	☉	WBG 30	PV 30	23	5	☉	WBG 38	PE 38	32	6	☉	※ WBG 38-42	38	37	6	☉	WBG 50	50	37	7	☉	※ WBG 50-54	50	48	7	☉	WBG 63	63	48	9	☉	WBG 76	76	63	10	☉	WBG 83	83	75	11	☉	WBG 101-92	101	87	13	☉	WBG 101-104	101	99	13	<p>【厚鋼電線管おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるブリカチューブ</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☉</td><td>WBG 10</td><td>10</td><td>8</td><td>2</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 15</td><td>15</td><td>13</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 17</td><td>17</td><td>13</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 17-22</td><td>17</td><td>15</td><td>3</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 24-16</td><td>24</td><td>13</td><td>4</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 24</td><td>24</td><td>19</td><td>4</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 30-22</td><td>30</td><td>19</td><td>5</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 30</td><td>PV 30</td><td>23</td><td>5</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 38</td><td>PE 38</td><td>32</td><td>6</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 38-42</td><td>38</td><td>37</td><td>6</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 50</td><td>50</td><td>37</td><td>7</td></tr> <tr><td>☉</td><td>※ WBG 50-54</td><td>50</td><td>48</td><td>7</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 63</td><td>63</td><td>48</td><td>9</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 76</td><td>76</td><td>63</td><td>10</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 83</td><td>83</td><td>75</td><td>11</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 101-92</td><td>101</td><td>87</td><td>13</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBG 101-104</td><td>101</td><td>99</td><td>13</td></tr> </tbody> </table> <p>※印の品番は、JIS C 8350Iに該当しない製品です。</p>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ	☉	WBG 10	10	8	2	☉	WBG 12	12	10	3	☉	WBG 15	15	13	3	☉	WBG 17	17	13	3	☉	※ WBG 17-22	17	15	3	☉	※ WBG 24-16	24	13	4	☉	WBG 24	24	19	4	☉	※ WBG 30-22	30	19	5	☉	WBG 30	PV 30	23	5	☉	WBG 38	PE 38	32	6	☉	※ WBG 38-42	38	37	6	☉	WBG 50	50	37	7	☉	※ WBG 50-54	50	48	7	☉	WBG 63	63	48	9	☉	WBG 76	76	63	10	☉	WBG 83	83	75	11	☉	WBG 101-92	101	87	13	☉	WBG 101-104	101	99	13
		納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ																																																																																																																																																																																											
☉	WBG 10	10	8	2																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 12	12	10	3																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 15	15	13	3																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 17	17	13	3																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 17-22	17	15	3																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 24-16	24	13	4																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 24	24	19	4																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 30-22	30	19	5																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 30	PV 30	23	5																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 38	PE 38	32	6																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 38-42	38	37	6																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 50	50	37	7																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 50-54	50	48	7																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 63	63	48	9																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 76	76	63	10																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 83	83	75	11																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 101-92	101	87	13																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 101-104	101	99	13																																																																																																																																																																																													
納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 10	10	8	2																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 12	12	10	3																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 15	15	13	3																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 17	17	13	3																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 17-22	17	15	3																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 24-16	24	13	4																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 24	24	19	4																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 30-22	30	19	5																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 30	PV 30	23	5																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 38	PE 38	32	6																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 38-42	38	37	6																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 50	50	37	7																																																																																																																																																																																													
☉	※ WBG 50-54	50	48	7																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 63	63	48	9																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 76	76	63	10																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 83	83	75	11																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 101-92	101	87	13																																																																																																																																																																																													
☉	WBG 101-104	101	99	13																																																																																																																																																																																													
252	フリカチューブ 防水ブリカ用附属品 ロックアウト用防水コネクタ WBM	<p>【メートルおねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるブリカチューブ</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☉</td><td>WBM 17</td><td>PV 17</td><td>13</td><td>3φ</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBM 24</td><td>PE 24</td><td>18</td><td>4φ</td></tr> </tbody> </table> <p><b>修正</b> ☉</p>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ	☉	WBM 17	PV 17	13	3φ	☉	WBM 24	PE 24	18	4φ	<p>【メートルおねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるブリカチューブ</th> <th>挿入できるケーブル最大外径</th> <th>φ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☉</td><td>WBM 17</td><td>PV 17</td><td>13</td><td>3φ</td></tr> <tr><td>☉</td><td>WBM 24</td><td>PE 24</td><td>18</td><td>4φ</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ	☉	WBM 17	PV 17	13	3φ	☉	WBM 24	PE 24	18	4φ																																																																																																																																																																
		納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ																																																																																																																																																																																											
☉	WBM 17	PV 17	13	3φ																																																																																																																																																																																													
☉	WBM 24	PE 24	18	4φ																																																																																																																																																																																													
納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φ																																																																																																																																																																																													
☉	WBM 17	PV 17	13	3φ																																																																																																																																																																																													
☉	WBM 24	PE 24	18	4φ																																																																																																																																																																																													
255	フリカチューブ 防水ブリカ用附属品 電気機器接続用防水コネクタ WOG	<p>【メートルおねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるブリカチューブ</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径</th> <th colspan="2">接続規格</th> </tr> <tr> <th>φ<sub>S1</sub></th> <th>JIS B C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☉</td> <td>WOG 17</td> <td>PV 17</td> <td>13</td> <td>29</td> <td>20.9</td> </tr> <tr> <td>☉</td> <td>WOG 24</td> <td>PE 24</td> <td>18</td> <td>32</td> <td>26.4</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>修正</b> ☉</p>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	接続規格		φ <sub>S1</sub>	JIS B C	☉	WOG 17	PV 17	13	29	20.9	☉	WOG 24	PE 24	18	32	26.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるブリカチューブ</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径</th> <th colspan="2">接続規格</th> </tr> <tr> <th>φ<sub>S1</sub></th> <th>JIS B C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☉</td> <td>WOG 17</td> <td>PV 17</td> <td>13</td> <td>26</td> <td>20.9</td> </tr> <tr> <td>☉</td> <td>WOG 24</td> <td>PE 24</td> <td>18</td> <td>29</td> <td>26.4</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	接続規格		φ <sub>S1</sub>	JIS B C	☉	WOG 17	PV 17	13	26	20.9	☉	WOG 24	PE 24	18	29	26.4																																																																																																																																																						
		納期区分					品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	接続規格																																																																																																																																																																																							
φ <sub>S1</sub>	JIS B C																																																																																																																																																																																																
☉	WOG 17	PV 17	13	29	20.9																																																																																																																																																																																												
☉	WOG 24	PE 24	18	32	26.4																																																																																																																																																																																												
納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	接続規格																																																																																																																																																																																													
				φ <sub>S1</sub>	JIS B C																																																																																																																																																																																												
☉	WOG 17	PV 17	13	26	20.9																																																																																																																																																																																												
☉	WOG 24	PE 24	18	29	26.4																																																																																																																																																																																												

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																								
255	<b>フシカチューブ</b> 防水ブリカ用附属品 電気機器接続用防水コネク W450G	<div style="text-align: center;">修正</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるブリカチューブ</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※</th> <th>H</th> <th>l<sub>1</sub></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>W450G 17</td> <td rowspan="2">PV/PE</td> <td>17</td> <td>13</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>W450G 24</td> <td>24</td> <td>19</td> <td>31</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注:※印について、挿入できるケーブル最大外径は本カタログに記載されています。45°型本体部線できない場合もありますので、最大外径の40%以下下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径※	H	l <sub>1</sub>	確	W450G 17	PV/PE	17	13	8.0	確	W450G 24	24	19	31	8.0													<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるブリカチューブ</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※</th> <th>H</th> <th>l<sub>1</sub></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>確</td> <td>W450G 17</td> <td rowspan="2">PV/PE</td> <td>17</td> <td>13</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td>確</td> <td>W450G 24</td> <td>24</td> <td>19</td> <td>27</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注:※印について、挿入できるケーブル最大外径は本カタログに記載されています。45°型本体部線できない場合もありますので、最大外径の40%以下下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径※	H	l <sub>1</sub>	確	W450G 17	PV/PE	17	13	8.0	確	W450G 24	24	19	27	8.0																																																																																																																								
納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径※	H	l <sub>1</sub>																																																																																																																																																																						
確	W450G 17	PV/PE	17	13	8.0																																																																																																																																																																						
確	W450G 24		24	19	31	8.0																																																																																																																																																																					
納期区分	品番	接続できるブリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径※	H	l <sub>1</sub>																																																																																																																																																																						
確	W450G 17	PV/PE	17	13	8.0																																																																																																																																																																						
確	W450G 24		24	19	27	8.0																																																																																																																																																																					
345	<b>サンパーツ</b> 電材電装部品 プラグ RP2BM ※ LG RP2OM ※ LG	<div style="text-align: center;">修正</div> <div style="text-align: center;">修正</div> <div style="text-align: center;">10</div> <p>【ライトグレー色品（六角形/八角形）】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th colspan="2">品番</th> <th>φD</th> <th>l<sub>1</sub></th> <th>l<sub>2</sub></th> <th>取付けねじ IEC 60423</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>BM</th> <th>OM</th> <th>ロックナット付き</th> <th>ロックナットなし</th> <th></th> <th></th> <th>φS<sub>1</sub></th> <th>呼び</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 20 LG</td> <td>RP2OM 20 LG</td> <td>27.6</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>19.9</td> <td>M20×1.5</td> <td>14</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 25 LG</td> <td>RP2OM 25 LG</td> <td>34.0</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>24.9</td> <td>M25×1.5</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 32 LG</td> <td>RP2OM 32 LG</td> <td>42.5</td> <td>10.0</td> <td>7.0</td> <td>31.9</td> <td>M32×1.5</td> <td>29</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 40 LG</td> <td>RP2OM 40 LG</td> <td>53.1</td> <td>10.0</td> <td>8.0</td> <td>39.9</td> <td>M40×1.5</td> <td>47</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 50 LG</td> <td>RP2OM 50 LG</td> <td>63.8</td> <td>12.0</td> <td>8.0</td> <td>49.9</td> <td>M50×1.5</td> <td>75</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 63 LG</td> <td>RP2OM 63 LG</td> <td>78.8</td> <td>12.0</td> <td>9.0</td> <td>62.9</td> <td>M63×1.5</td> <td>120</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">修正</div> <div style="text-align: center;">確</div>	納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び		○	○	RP2BM 20 LG	RP2OM 20 LG	27.6	8.0	6.0	19.9	M20×1.5	14	20	○	○	RP2BM 25 LG	RP2OM 25 LG	34.0	8.0	6.0	24.9	M25×1.5	18	20	○	○	RP2BM 32 LG	RP2OM 32 LG	42.5	10.0	7.0	31.9	M32×1.5	29	10	○	○	RP2BM 40 LG	RP2OM 40 LG	53.1	10.0	8.0	39.9	M40×1.5	47	10	○	○	RP2BM 50 LG	RP2OM 50 LG	63.8	12.0	8.0	49.9	M50×1.5	75	10	○	○	RP2BM 63 LG	RP2OM 63 LG	78.8	12.0	9.0	62.9	M63×1.5	120	5	<p>【ライトグレー色品（六角形/八角形）】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th colspan="2">品番</th> <th>φD</th> <th>l<sub>1</sub></th> <th>l<sub>2</sub></th> <th>取付けねじ IEC 60423</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>BM</th> <th>OM</th> <th>ロックナット付き</th> <th>ロックナットなし</th> <th></th> <th></th> <th>φS<sub>1</sub></th> <th>呼び</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 20 LG</td> <td>RP2OM 20 LG</td> <td>27.6</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>19.9</td> <td>M20×1.5</td> <td>14</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 25 LG</td> <td>RP2OM 25 LG</td> <td>34.0</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>24.9</td> <td>M25×1.5</td> <td>18</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 32 LG</td> <td>RP2OM 32 LG</td> <td>42.5</td> <td>10.0</td> <td>7.0</td> <td>31.9</td> <td>M32×1.5</td> <td>29</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 40 LG</td> <td>RP2OM 40 LG</td> <td>53.1</td> <td>10.0</td> <td>8.0</td> <td>39.9</td> <td>M40×1.5</td> <td>47</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 50 LG</td> <td>RP2OM 50 LG</td> <td>63.8</td> <td>12.0</td> <td>8.0</td> <td>49.9</td> <td>M50×1.5</td> <td>75</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BM 63 LG</td> <td>RP2OM 63 LG</td> <td>78.8</td> <td>12.0</td> <td>9.0</td> <td>62.9</td> <td>M63×1.5</td> <td>120</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び		○	○	RP2BM 20 LG	RP2OM 20 LG	27.6	8.0	6.0	19.9	M20×1.5	14	10	○	○	RP2BM 25 LG	RP2OM 25 LG	34.0	8.0	6.0	24.9	M25×1.5	18	10	○	○	RP2BM 32 LG	RP2OM 32 LG	42.5	10.0	7.0	31.9	M32×1.5	29	10	○	○	RP2BM 40 LG	RP2OM 40 LG	53.1	10.0	8.0	39.9	M40×1.5	47	10	○	○	RP2BM 50 LG	RP2OM 50 LG	63.8	12.0	8.0	49.9	M50×1.5	75	10	○	○	RP2BM 63 LG	RP2OM 63 LG	78.8	12.0	9.0	62.9	M63×1.5	120	5
納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																			
BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び																																																																																																																																																																				
○	○	RP2BM 20 LG	RP2OM 20 LG	27.6	8.0	6.0	19.9	M20×1.5	14	20																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 25 LG	RP2OM 25 LG	34.0	8.0	6.0	24.9	M25×1.5	18	20																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 32 LG	RP2OM 32 LG	42.5	10.0	7.0	31.9	M32×1.5	29	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 40 LG	RP2OM 40 LG	53.1	10.0	8.0	39.9	M40×1.5	47	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 50 LG	RP2OM 50 LG	63.8	12.0	8.0	49.9	M50×1.5	75	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 63 LG	RP2OM 63 LG	78.8	12.0	9.0	62.9	M63×1.5	120	5																																																																																																																																																																	
納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																			
BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び																																																																																																																																																																				
○	○	RP2BM 20 LG	RP2OM 20 LG	27.6	8.0	6.0	19.9	M20×1.5	14	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 25 LG	RP2OM 25 LG	34.0	8.0	6.0	24.9	M25×1.5	18	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 32 LG	RP2OM 32 LG	42.5	10.0	7.0	31.9	M32×1.5	29	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 40 LG	RP2OM 40 LG	53.1	10.0	8.0	39.9	M40×1.5	47	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 50 LG	RP2OM 50 LG	63.8	12.0	8.0	49.9	M50×1.5	75	10																																																																																																																																																																	
○	○	RP2BM 63 LG	RP2OM 63 LG	78.8	12.0	9.0	62.9	M63×1.5	120	5																																																																																																																																																																	
	<b>サンパーツ</b> 電材電装部品 プラグ RP2BMZ	<p>【六角形/八角形】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th colspan="2">品番</th> <th>φD</th> <th>l<sub>1</sub></th> <th>l<sub>2</sub></th> <th>取付けねじ IEC 60423</th> </tr> <tr> <th>BM</th> <th>OM</th> <th>ロックナット付き</th> <th>ロックナットなし</th> <th></th> <th></th> <th>φS<sub>1</sub></th> <th>呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 16</td> <td>RP2OMZ 16</td> <td>24.2</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>15.9</td> <td>M16×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BMZ 20</td> <td>RP2OMZ 20</td> <td>31.9</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>19.9</td> <td>M20×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BMZ 25</td> <td>RP2OMZ 25</td> <td>39.6</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>24.9</td> <td>M25×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 32</td> <td>RP2OMZ 32</td> <td>46.2</td> <td>10.0</td> <td>7.0</td> <td>31.9</td> <td>M32×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 40</td> <td>RP2OMZ 40</td> <td>55.7</td> <td>10.0</td> <td>7.0</td> <td>39.9</td> <td>M40×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 50</td> <td>RP2OMZ 50</td> <td>63.0</td> <td>12.0</td> <td>8.0</td> <td>49.9</td> <td>M50×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 63</td> <td>RP2OMZ 63</td> <td>77.7</td> <td>12.0</td> <td>8.0</td> <td>62.9</td> <td>M63×</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">修正</div> <div style="text-align: center;">○</div>	納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423	BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び	○	確	RP2BMZ 16	RP2OMZ 16	24.2	8.0	6.0	15.9	M16×	○	○	RP2BMZ 20	RP2OMZ 20	31.9	8.0	6.0	19.9	M20×	○	○	RP2BMZ 25	RP2OMZ 25	39.6	8.0	6.0	24.9	M25×	○	確	RP2BMZ 32	RP2OMZ 32	46.2	10.0	7.0	31.9	M32×	○	確	RP2BMZ 40	RP2OMZ 40	55.7	10.0	7.0	39.9	M40×	○	確	RP2BMZ 50	RP2OMZ 50	63.0	12.0	8.0	49.9	M50×	○	確	RP2BMZ 63	RP2OMZ 63	77.7	12.0	8.0	62.9	M63×	<p>【六角形/八角形】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th colspan="2">品番</th> <th>φD</th> <th>l<sub>1</sub></th> <th>l<sub>2</sub></th> <th>取付けねじ IEC 60423</th> </tr> <tr> <th>BM</th> <th>OM</th> <th>ロックナット付き</th> <th>ロックナットなし</th> <th></th> <th></th> <th>φS<sub>1</sub></th> <th>呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 16</td> <td>RP2OMZ 16</td> <td>24.2</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>15.9</td> <td>M16×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BMZ 20</td> <td>RP2OMZ 20</td> <td>31.9</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>19.9</td> <td>M20×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>RP2BMZ 25</td> <td>RP2OMZ 25</td> <td>39.6</td> <td>8.0</td> <td>6.0</td> <td>24.9</td> <td>M25×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 32</td> <td>RP2OMZ 32</td> <td>46.2</td> <td>10.0</td> <td>7.0</td> <td>31.9</td> <td>M32×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 40</td> <td>RP2OMZ 40</td> <td>55.7</td> <td>10.0</td> <td>7.0</td> <td>39.9</td> <td>M40×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 50</td> <td>RP2OMZ 50</td> <td>63.0</td> <td>12.0</td> <td>8.0</td> <td>49.9</td> <td>M50×</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>確</td> <td>RP2BMZ 63</td> <td>RP2OMZ 63</td> <td>77.7</td> <td>12.0</td> <td>8.0</td> <td>62.9</td> <td>M63×</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423	BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び	○	確	RP2BMZ 16	RP2OMZ 16	24.2	8.0	6.0	15.9	M16×	○	○	RP2BMZ 20	RP2OMZ 20	31.9	8.0	6.0	19.9	M20×	○	○	RP2BMZ 25	RP2OMZ 25	39.6	8.0	6.0	24.9	M25×	○	確	RP2BMZ 32	RP2OMZ 32	46.2	10.0	7.0	31.9	M32×	○	確	RP2BMZ 40	RP2OMZ 40	55.7	10.0	7.0	39.9	M40×	○	確	RP2BMZ 50	RP2OMZ 50	63.0	12.0	8.0	49.9	M50×	○	確	RP2BMZ 63	RP2OMZ 63	77.7	12.0	8.0	62.9	M63×												
納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423																																																																																																																																																																					
BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び																																																																																																																																																																				
○	確	RP2BMZ 16	RP2OMZ 16	24.2	8.0	6.0	15.9	M16×																																																																																																																																																																			
○	○	RP2BMZ 20	RP2OMZ 20	31.9	8.0	6.0	19.9	M20×																																																																																																																																																																			
○	○	RP2BMZ 25	RP2OMZ 25	39.6	8.0	6.0	24.9	M25×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 32	RP2OMZ 32	46.2	10.0	7.0	31.9	M32×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 40	RP2OMZ 40	55.7	10.0	7.0	39.9	M40×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 50	RP2OMZ 50	63.0	12.0	8.0	49.9	M50×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 63	RP2OMZ 63	77.7	12.0	8.0	62.9	M63×																																																																																																																																																																			
納期区分	品番		φD	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	取付けねじ IEC 60423																																																																																																																																																																					
BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし			φS <sub>1</sub>	呼び																																																																																																																																																																				
○	確	RP2BMZ 16	RP2OMZ 16	24.2	8.0	6.0	15.9	M16×																																																																																																																																																																			
○	○	RP2BMZ 20	RP2OMZ 20	31.9	8.0	6.0	19.9	M20×																																																																																																																																																																			
○	○	RP2BMZ 25	RP2OMZ 25	39.6	8.0	6.0	24.9	M25×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 32	RP2OMZ 32	46.2	10.0	7.0	31.9	M32×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 40	RP2OMZ 40	55.7	10.0	7.0	39.9	M40×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 50	RP2OMZ 50	63.0	12.0	8.0	49.9	M50×																																																																																																																																																																			
○	確	RP2BMZ 63	RP2OMZ 63	77.7	12.0	8.0	62.9	M63×																																																																																																																																																																			