

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																										
22	ケイフレックス K2 型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 K29BG	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 S C 8305 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K29BG10</td><td>10</td><td>8</td><td>20.9 G 1/2</td><td>60</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG12</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>69</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG16</td><td>16</td><td>13</td><td>20.9 G 1/2</td><td>77</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG22</td><td>22</td><td>18</td><td>26.4 G 3/4</td><td>116</td><td>修正 1</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG28</td><td>28</td><td>23</td><td>32.2 G 1</td><td>188</td><td>2</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG36</td><td>※ 36</td><td>32</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>285</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG42</td><td>42</td><td>37</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>401</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG54</td><td>54</td><td>48</td><td>59.6 G 2</td><td>562</td><td>2</td></tr> <tr><td>□</td><td>K29BG70</td><td>70</td><td>60</td><td>75.1 CTG70</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>□</td><td>K29BG82</td><td>82</td><td>72</td><td>87.8 CTG82</td><td>1486</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径を超える場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径の</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 S C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	○	K29BG10	10	8	20.9 G 1/2	60	20	○	K29BG12	12	10	20.9 G 1/2	69	20	○	K29BG16	16	13	20.9 G 1/2	77	10	○	K29BG22	22	18	26.4 G 3/4	116	修正 1	○	K29BG28	28	23	32.2 G 1	188	2	○	K29BG36	※ 36	32	41.9 G1-1/4	285	5	○	K29BG42	42	37	47.8 G1-1/2	401	5	○	K29BG54	54	48	59.6 G 2	562	2	□	K29BG70	70	60	75.1 CTG70		2	□	K29BG82	82	72	87.8 CTG82	1486	2	<p>【管用平行おねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 S C 8305 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K29BG10</td><td>10</td><td>8</td><td>20.9 G 1/2</td><td>60</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG12</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9 G 1/2</td><td>69</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG16</td><td>16</td><td>13</td><td>20.9 G 1/2</td><td>77</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG22</td><td>22</td><td>18</td><td>26.4 G 3/4</td><td>116</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG28</td><td>※ 28</td><td>23</td><td>32.2 G 1</td><td>188</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG36</td><td>※ 36</td><td>32</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>285</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG42</td><td>42</td><td>37</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>401</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>K29BG54</td><td>54</td><td>48</td><td>59.6 G 2</td><td>562</td><td>2</td></tr> <tr><td>□</td><td>K29BG70</td><td>70</td><td>60</td><td>75.1 CTG70</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>□</td><td>K29BG82</td><td>82</td><td>72</td><td>87.8 CTG82</td><td>1486</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径を超える場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径の</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 S C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	○	K29BG10	10	8	20.9 G 1/2	60	20	○	K29BG12	12	10	20.9 G 1/2	69	20	○	K29BG16	16	13	20.9 G 1/2	77	10	○	K29BG22	22	18	26.4 G 3/4	116	10	○	K29BG28	※ 28	23	32.2 G 1	188	10	○	K29BG36	※ 36	32	41.9 G1-1/4	285	5	○	K29BG42	42	37	47.8 G1-1/2	401	5	○	K29BG54	54	48	59.6 G 2	562	2	□	K29BG70	70	60	75.1 CTG70		2	□	K29BG82	82	72	87.8 CTG82	1486	1
		納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 S C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																					
○	K29BG10	10	8	20.9 G 1/2	60	20																																																																																																																																																							
○	K29BG12	12	10	20.9 G 1/2	69	20																																																																																																																																																							
○	K29BG16	16	13	20.9 G 1/2	77	10																																																																																																																																																							
○	K29BG22	22	18	26.4 G 3/4	116	修正 1																																																																																																																																																							
○	K29BG28	28	23	32.2 G 1	188	2																																																																																																																																																							
○	K29BG36	※ 36	32	41.9 G1-1/4	285	5																																																																																																																																																							
○	K29BG42	42	37	47.8 G1-1/2	401	5																																																																																																																																																							
○	K29BG54	54	48	59.6 G 2	562	2																																																																																																																																																							
□	K29BG70	70	60	75.1 CTG70		2																																																																																																																																																							
□	K29BG82	82	72	87.8 CTG82	1486	2																																																																																																																																																							
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 S C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																							
○	K29BG10	10	8	20.9 G 1/2	60	20																																																																																																																																																							
○	K29BG12	12	10	20.9 G 1/2	69	20																																																																																																																																																							
○	K29BG16	16	13	20.9 G 1/2	77	10																																																																																																																																																							
○	K29BG22	22	18	26.4 G 3/4	116	10																																																																																																																																																							
○	K29BG28	※ 28	23	32.2 G 1	188	10																																																																																																																																																							
○	K29BG36	※ 36	32	41.9 G1-1/4	285	5																																																																																																																																																							
○	K29BG42	42	37	47.8 G1-1/2	401	5																																																																																																																																																							
○	K29BG54	54	48	59.6 G 2	562	2																																																																																																																																																							
□	K29BG70	70	60	75.1 CTG70		2																																																																																																																																																							
□	K29BG82	82	72	87.8 CTG82	1486	1																																																																																																																																																							
33	ケイフレックス KM 型附属品 90°コネクタ ノックアウト接続用 KM90BM	<p>【メートルおねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>□</td><td>※2 KM90BM 10</td><td>10</td><td>8</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>70</td><td>修正 10</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 12</td><td>12</td><td>10</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>76</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 16</td><td>16</td><td>13</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>96</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 22</td><td>※ 22</td><td>18</td><td>24.9 M25×1.5</td><td>146</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 28</td><td>28</td><td>23</td><td>31.9 M32×1.5</td><td>204</td><td>10</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 36</td><td>36</td><td>30</td><td>39.9 M40×1.5</td><td>337</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 42</td><td>42</td><td>37</td><td>49.9 M50×1.5</td><td>610</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 54</td><td>54</td><td>48</td><td>62.9 M63×1.5</td><td>890</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注 ※2の品番については、ULに該当しない製品です。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	□	※2 KM90BM 10	10	8	19.9 M20×1.5	70	修正 10	□	KM90BM 12	12	10	19.9 M20×1.5	76	10	○	KM90BM 16	16	13	19.9 M20×1.5	96	10	○	KM90BM 22	※ 22	18	24.9 M25×1.5	146	10	○	KM90BM 28	28	23	31.9 M32×1.5	204	10	□	KM90BM 36	36	30	39.9 M40×1.5	337	5	□	KM90BM 42	42	37	49.9 M50×1.5	610	5	□	KM90BM 54	54	48	62.9 M63×1.5	890	2	<p>【メートルおねじ付き】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>□</td><td>※2 KM90BM 10</td><td>10</td><td>8</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>70</td><td>10</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 12</td><td>12</td><td>10</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>76</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 16</td><td>16</td><td>13</td><td>19.9 M20×1.5</td><td>96</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 22</td><td>※ 22</td><td>18</td><td>24.9 M25×1.5</td><td>146</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KM90BM 28</td><td>28</td><td>23</td><td>31.9 M32×1.5</td><td>204</td><td>10</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 36</td><td>36</td><td>30</td><td>39.9 M40×1.5</td><td>337</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 42</td><td>42</td><td>37</td><td>49.9 M50×1.5</td><td>610</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90BM 54</td><td>54</td><td>48</td><td>62.9 M63×1.5</td><td>890</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注 ※2の品番については、ULに該当しない製品です。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	□	※2 KM90BM 10	10	8	19.9 M20×1.5	70	10	□	KM90BM 12	12	10	19.9 M20×1.5	76	10	○	KM90BM 16	16	13	19.9 M20×1.5	96	10	○	KM90BM 22	※ 22	18	24.9 M25×1.5	146	10	○	KM90BM 28	28	23	31.9 M32×1.5	204	10	□	KM90BM 36	36	30	39.9 M40×1.5	337	5	□	KM90BM 42	42	37	49.9 M50×1.5	610	5	□	KM90BM 54	54	48	62.9 M63×1.5	890	2																												
		納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																					
□	※2 KM90BM 10	10	8	19.9 M20×1.5	70	修正 10																																																																																																																																																							
□	KM90BM 12	12	10	19.9 M20×1.5	76	10																																																																																																																																																							
○	KM90BM 16	16	13	19.9 M20×1.5	96	10																																																																																																																																																							
○	KM90BM 22	※ 22	18	24.9 M25×1.5	146	10																																																																																																																																																							
○	KM90BM 28	28	23	31.9 M32×1.5	204	10																																																																																																																																																							
□	KM90BM 36	36	30	39.9 M40×1.5	337	5																																																																																																																																																							
□	KM90BM 42	42	37	49.9 M50×1.5	610	5																																																																																																																																																							
□	KM90BM 54	54	48	62.9 M63×1.5	890	2																																																																																																																																																							
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																							
□	※2 KM90BM 10	10	8	19.9 M20×1.5	70	10																																																																																																																																																							
□	KM90BM 12	12	10	19.9 M20×1.5	76	10																																																																																																																																																							
○	KM90BM 16	16	13	19.9 M20×1.5	96	10																																																																																																																																																							
○	KM90BM 22	※ 22	18	24.9 M25×1.5	146	10																																																																																																																																																							
○	KM90BM 28	28	23	31.9 M32×1.5	204	10																																																																																																																																																							
□	KM90BM 36	36	30	39.9 M40×1.5	337	5																																																																																																																																																							
□	KM90BM 42	42	37	49.9 M50×1.5	610	5																																																																																																																																																							
□	KM90BM 54	54	48	62.9 M63×1.5	890	2																																																																																																																																																							
37	ケイフレックス KM 型附属品 コネクタ 電気機器接続用 KMO2G16	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>□</td><td>KMO2G16</td><td>102</td><td>修正 5</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	□	KMO2G16	102	修正 5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>□</td><td>KMO2G16</td><td>102</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	□	KMO2G16	102	10																																																																																																																																										
		納期区分	品番	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																								
□	KMO2G16	102	修正 5																																																																																																																																																										
納期区分	品番	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																										
□	KMO2G16	102	10																																																																																																																																																										
47	ケイフレックス KM 型附属品 ケーブルグランド式 コネクタ ノックアウト接続用 KM90HBG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 10 08</td><td>10</td><td>8</td><td>20.9 G1/2</td><td>98</td><td>修正 5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 12 08</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9 G1/2</td><td>104</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 12 10</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9 G1/2</td><td>110</td><td>修正 2</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 16 08</td><td>16</td><td>13</td><td>20.9 G1/2</td><td>116</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 16 12</td><td>※1 16</td><td>12</td><td>20.9 G1/2</td><td>134</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 16 14</td><td>14</td><td>14</td><td>20.9 G1/2</td><td>189</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 22 16</td><td>22</td><td>16</td><td>26.4 G3/4</td><td>194</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>※3 KM90HBG 28 20</td><td>28</td><td>20</td><td>33.2 G1</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>※3 KM90HBG 28 24</td><td>24</td><td>24</td><td></td><td></td><td>修正 5</td></tr> </tbody> </table> <p>注 1.※2印の品番のものには、インシュレータを取り付けてお りません。必要であれば、インシュレータの 品分類名「グリップロック」331頁を ご参照下さい。 注 2.※3印の品番のものは、「ケイグランド」のC 注 3.※4印について、挿入できるケーブル最大外径を超える場合、ケーブルによっては通線出来 ない場合がありますので、ケーブルシースを 選定いたします。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	□	KM90HBG 10 08	10	8	20.9 G1/2	98	修正 5	□	KM90HBG 12 08	12	10	20.9 G1/2	104	5	□	KM90HBG 12 10	12	10	20.9 G1/2	110	修正 2	□	KM90HBG 16 08	16	13	20.9 G1/2	116	5	□	KM90HBG 16 12	※1 16	12	20.9 G1/2	134	5	□	KM90HBG 16 14	14	14	20.9 G1/2	189	5	□	KM90HBG 22 16	22	16	26.4 G3/4	194	5	□	※3 KM90HBG 28 20	28	20	33.2 G1		5	□	※3 KM90HBG 28 24	24	24			修正 5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 10 08</td><td>10</td><td>8</td><td>20.9 G1/2</td><td>98</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 12 08</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9 G1/2</td><td>104</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 12 10</td><td>12</td><td>10</td><td>20.9 G1/2</td><td>110</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 16 08</td><td>16</td><td>13</td><td>20.9 G1/2</td><td>116</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 16 12</td><td>※1 16</td><td>12</td><td>20.9 G1/2</td><td>134</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 16 14</td><td>14</td><td>14</td><td>20.9 G1/2</td><td>189</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>KM90HBG 22 16</td><td>22</td><td>16</td><td>26.4 G3/4</td><td>194</td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>※3 KM90HBG 28 20</td><td>28</td><td>20</td><td>33.2 G1</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>□</td><td>※3 KM90HBG 28 24</td><td>24</td><td>24</td><td></td><td></td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注 1.※2印の品番のものには、インシュレータを取り付けてお りません。必要であれば、インシュレータの 品分類名「グリップロック」331頁を ご参照下さい。 注 2.※3印の品番のものは、「ケイグランド」のC 注 3.※4印について、挿入できるケーブル最大外径を超える場合、ケーブルによっては通線出来 ない場合がありますので、ケーブルシースを 選定いたします。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	□	KM90HBG 10 08	10	8	20.9 G1/2	98	5	□	KM90HBG 12 08	12	10	20.9 G1/2	104	5	□	KM90HBG 12 10	12	10	20.9 G1/2	110	5	□	KM90HBG 16 08	16	13	20.9 G1/2	116	5	□	KM90HBG 16 12	※1 16	12	20.9 G1/2	134	5	□	KM90HBG 16 14	14	14	20.9 G1/2	189	5	□	KM90HBG 22 16	22	16	26.4 G3/4	194	5	□	※3 KM90HBG 28 20	28	20	33.2 G1		5	□	※3 KM90HBG 28 24	24	24			2														
		納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																					
□	KM90HBG 10 08	10	8	20.9 G1/2	98	修正 5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 12 08	12	10	20.9 G1/2	104	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 12 10	12	10	20.9 G1/2	110	修正 2																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 16 08	16	13	20.9 G1/2	116	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 16 12	※1 16	12	20.9 G1/2	134	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 16 14	14	14	20.9 G1/2	189	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 22 16	22	16	26.4 G3/4	194	5																																																																																																																																																							
□	※3 KM90HBG 28 20	28	20	33.2 G1		5																																																																																																																																																							
□	※3 KM90HBG 28 24	24	24			修正 5																																																																																																																																																							
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 10 08	10	8	20.9 G1/2	98	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 12 08	12	10	20.9 G1/2	104	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 12 10	12	10	20.9 G1/2	110	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 16 08	16	13	20.9 G1/2	116	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 16 12	※1 16	12	20.9 G1/2	134	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 16 14	14	14	20.9 G1/2	189	5																																																																																																																																																							
□	KM90HBG 22 16	22	16	26.4 G3/4	194	5																																																																																																																																																							
□	※3 KM90HBG 28 20	28	20	33.2 G1		5																																																																																																																																																							
□	※3 KM90HBG 28 24	24	24			2																																																																																																																																																							

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																		
60	ケイフレックス EMS 型附属品 ケイフレックス マルチ引出板 パッキン EM28P	<p>修正</p> <p>【パッキン EM28P(ケイフレックス呼び#22 以下用)】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>適用できるEMS</th> <th>入数(組/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>EM28P 0</td><td>止め用</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○注</td><td>EM28P 12M</td><td>KMS 12</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○注</td><td>EM28P 16M</td><td>KMS 16</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○注</td><td>EM28P 22M</td><td>KMS 22</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 14</td><td>KPF 10</td><td>EMS8M</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 16</td><td>KPF 12</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 20</td><td>KPF 16</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 26</td><td>KPF 22</td><td></td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	適用できるEMS	入数(組/袋)	○	EM28P 0	止め用		5	○注	EM28P 12M	KMS 12		5	○注	EM28P 16M	KMS 16		5	○注	EM28P 22M	KMS 22		5	○	EM28P 14	KPF 10	EMS8M	5	○	EM28P 16	KPF 12		5	○	EM28P 20	KPF 16		5	○	EM28P 26	KPF 22		5	<p>【パッキン EM28P(ケイフレックス呼び#22 以下用)】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>適用できるEMS</th> <th>入数(組/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>EM28P 0</td><td>止め用</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○注</td><td>EM28P 12M</td><td>KMS 12</td><td></td><td>80</td></tr> <tr><td>○注</td><td>EM28P 16M</td><td>KMS 16</td><td></td><td>80</td></tr> <tr><td>○注</td><td>EM28P 22M</td><td>KMS 22</td><td></td><td>80</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 14</td><td>KPF 10</td><td>EMS8M</td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 16</td><td>KPF 12</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 20</td><td>KPF 16</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM28P 26</td><td>KPF 22</td><td></td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	適用できるEMS	入数(組/袋)	○	EM28P 0	止め用		5	○注	EM28P 12M	KMS 12		80	○注	EM28P 16M	KMS 16		80	○注	EM28P 22M	KMS 22		80	○	EM28P 14	KPF 10	EMS8M	5	○	EM28P 16	KPF 12		5	○	EM28P 20	KPF 16		5	○	EM28P 26	KPF 22		5																																																																																																																								
		納期区分	品番	接続できるケイフレックス	適用できるEMS	入数(組/袋)																																																																																																																																																																																																															
○	EM28P 0	止め用		5																																																																																																																																																																																																																	
○注	EM28P 12M	KMS 12		5																																																																																																																																																																																																																	
○注	EM28P 16M	KMS 16		5																																																																																																																																																																																																																	
○注	EM28P 22M	KMS 22		5																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 14	KPF 10	EMS8M	5																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 16	KPF 12		5																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 20	KPF 16		5																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 26	KPF 22		5																																																																																																																																																																																																																	
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	適用できるEMS	入数(組/袋)																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 0	止め用		5																																																																																																																																																																																																																	
○注	EM28P 12M	KMS 12		80																																																																																																																																																																																																																	
○注	EM28P 16M	KMS 16		80																																																																																																																																																																																																																	
○注	EM28P 22M	KMS 22		80																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 14	KPF 10	EMS8M	5																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 16	KPF 12		5																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 20	KPF 16		5																																																																																																																																																																																																																	
○	EM28P 26	KPF 22		5																																																																																																																																																																																																																	
62	ケイフレックス K 型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 K90BG	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量(g/個)</th> <th rowspan="2">入数(個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>JIS C 8305</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K90BG 16</td><td>16</td><td>20.9 G1/2</td><td>80</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>K90BG 22</td><td>22</td><td>26.4 G3/4</td><td>160</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K90BG 28</td><td>28</td><td>33.2 G1</td><td>250</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K90BG 36</td><td>36</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>410</td><td>5</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 42</td><td>※42</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>570</td><td>5</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 54</td><td>※54</td><td>59.6 G2</td><td>830</td><td>5</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 70</td><td>70</td><td>75.1 CTG70</td><td>1800</td><td>2</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 82</td><td>82</td><td>87.8 CTG82</td><td>2650</td><td>2</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 92</td><td>92</td><td>100.3 CTG92</td><td>3390</td><td>1</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 104</td><td>104</td><td>113.0 CTG104</td><td>4410</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注: ※1 印について、挿入できるケーブルの場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径を参照してください。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	接続ねじ		重量(g/個)	入数(個/袋)	JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305	○	K90BG 16	16	20.9 G1/2	80	20	○	K90BG 22	22	26.4 G3/4	160	10	○	K90BG 28	28	33.2 G1	250	10	○	K90BG 36	36	41.9 G1-1/4	410	5	確	K90BG 42	※42	47.8 G1-1/2	570	5	確	K90BG 54	※54	59.6 G2	830	5	確	K90BG 70	70	75.1 CTG70	1800	2	確	K90BG 82	82	87.8 CTG82	2650	2	確	K90BG 92	92	100.3 CTG92	3390	1	確	K90BG 104	104	113.0 CTG104	4410	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量(g/個)</th> <th rowspan="2">入数(個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>JIS C 8305</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>K90BG 16</td><td>16</td><td>20.9 G1/2</td><td>80</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>K90BG 22</td><td>22</td><td>26.4 G3/4</td><td>160</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K90BG 28</td><td>28</td><td>33.2 G1</td><td>250</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>K90BG 36</td><td>36</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>410</td><td>5</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 42</td><td>※42</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>570</td><td>5</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 54</td><td>※54</td><td>59.6 G2</td><td>830</td><td>2</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 70</td><td>70</td><td>75.1 CTG70</td><td>1800</td><td>2</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 82</td><td>82</td><td>87.8 CTG82</td><td>2650</td><td>2</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 92</td><td>92</td><td>100.3 CTG92</td><td>3390</td><td>1</td></tr> <tr><td>確</td><td>K90BG 104</td><td>104</td><td>113.0 CTG104</td><td>4410</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注: ※1 印について、挿入できるケーブルの場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径を参照してください。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	接続ねじ		重量(g/個)	入数(個/袋)	JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305	○	K90BG 16	16	20.9 G1/2	80	20	○	K90BG 22	22	26.4 G3/4	160	10	○	K90BG 28	28	33.2 G1	250	10	○	K90BG 36	36	41.9 G1-1/4	410	5	確	K90BG 42	※42	47.8 G1-1/2	570	5	確	K90BG 54	※54	59.6 G2	830	2	確	K90BG 70	70	75.1 CTG70	1800	2	確	K90BG 82	82	87.8 CTG82	2650	2	確	K90BG 92	92	100.3 CTG92	3390	1	確	K90BG 104	104	113.0 CTG104	4410	1																																																																								
		納期区分				品番	接続できるケイフレックス			接続ねじ		重量(g/個)	入数(個/袋)																																																																																																																																																																																																								
JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305																																																																																																																																																																																																																				
○	K90BG 16	16	20.9 G1/2	80	20																																																																																																																																																																																																																
○	K90BG 22	22	26.4 G3/4	160	10																																																																																																																																																																																																																
○	K90BG 28	28	33.2 G1	250	10																																																																																																																																																																																																																
○	K90BG 36	36	41.9 G1-1/4	410	5																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 42	※42	47.8 G1-1/2	570	5																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 54	※54	59.6 G2	830	5																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 70	70	75.1 CTG70	1800	2																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 82	82	87.8 CTG82	2650	2																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 92	92	100.3 CTG92	3390	1																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 104	104	113.0 CTG104	4410	1																																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	接続ねじ		重量(g/個)	入数(個/袋)																																																																																																																																																																																																															
			JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305																																																																																																																																																																																																																	
○	K90BG 16	16	20.9 G1/2	80	20																																																																																																																																																																																																																
○	K90BG 22	22	26.4 G3/4	160	10																																																																																																																																																																																																																
○	K90BG 28	28	33.2 G1	250	10																																																																																																																																																																																																																
○	K90BG 36	36	41.9 G1-1/4	410	5																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 42	※42	47.8 G1-1/2	570	5																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 54	※54	59.6 G2	830	2																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 70	70	75.1 CTG70	1800	2																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 82	82	87.8 CTG82	2650	2																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 92	92	100.3 CTG92	3390	1																																																																																																																																																																																																																
確	K90BG 104	104	113.0 CTG104	4410	1																																																																																																																																																																																																																
66	ケイフレックス 防爆式コネクタ パッキン KX(GP)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">取付けできるコネクタ</th> <th rowspan="2">重量(g/個)</th> <th rowspan="2">入数(個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 06</td><td></td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 08</td><td></td><td>7</td><td>1</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 10</td><td>16</td><td>18.0</td><td>6</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 12</td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 10</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 12</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 14</td><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 16</td><td></td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 28 16</td><td></td><td></td><td>13</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 28 18</td><td></td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 28 20</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 20</td><td></td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 22</td><td></td><td></td><td>22</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 24</td><td></td><td></td><td>21</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 26</td><td></td><td></td><td>17</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 42 28</td><td></td><td></td><td>31</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 42 30</td><td></td><td></td><td>24</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 54 32</td><td></td><td></td><td>52</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 54 34</td><td></td><td></td><td>52</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 54 36</td><td></td><td></td><td>43</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	取付けできるコネクタ	重量(g/個)	入数(個/袋)	○	KX(GP) 16 06		8	10	○	KX(GP) 16 08		7	1	○	KX(GP) 16 10	16	18.0	6	○	KX(GP) 16 12			5	○	KX(GP) 22 10			10	○	KX(GP) 22 12			10	○	KX(GP) 22 14			7	○	KX(GP) 22 16			6	確	KX(GP) 28 16			13	確	KX(GP) 28 18			12	確	KX(GP) 28 20			10	確	KX(GP) 36 20			26	確	KX(GP) 36 22			22	確	KX(GP) 36 24			21	確	KX(GP) 36 26			17	確	KX(GP) 42 28			31	確	KX(GP) 42 30			24	確	KX(GP) 54 32			52	確	KX(GP) 54 34			52	確	KX(GP) 54 36			43	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">取付けできるコネクタ</th> <th rowspan="2">重量(g/個)</th> <th rowspan="2">入数(個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 06</td><td></td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 08</td><td></td><td>7</td><td>100</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 10</td><td>16</td><td>18.0</td><td>6</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 16 12</td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 10</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 12</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 14</td><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>○</td><td>KX(GP) 22 16</td><td></td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 28 16</td><td></td><td></td><td>13</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 28 18</td><td></td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 28 20</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 20</td><td></td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 22</td><td></td><td></td><td>22</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 24</td><td></td><td></td><td>21</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 36 26</td><td></td><td></td><td>17</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 42 28</td><td></td><td></td><td>31</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 42 30</td><td></td><td></td><td>24</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 54 32</td><td></td><td></td><td>52</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 54 34</td><td></td><td></td><td>52</td></tr> <tr><td>確</td><td>KX(GP) 54 36</td><td></td><td></td><td>43</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	取付けできるコネクタ	重量(g/個)	入数(個/袋)	○	KX(GP) 16 06		8	10	○	KX(GP) 16 08		7	100	○	KX(GP) 16 10	16	18.0	6	○	KX(GP) 16 12			5	○	KX(GP) 22 10			10	○	KX(GP) 22 12			10	○	KX(GP) 22 14			7	○	KX(GP) 22 16			6	確	KX(GP) 28 16			13	確	KX(GP) 28 18			12	確	KX(GP) 28 20			10	確	KX(GP) 36 20			26	確	KX(GP) 36 22			22	確	KX(GP) 36 24			21	確	KX(GP) 36 26			17	確	KX(GP) 42 28			31	確	KX(GP) 42 30			24	確	KX(GP) 54 32			52	確	KX(GP) 54 34			52	確	KX(GP) 54 36			43
		納期区分						品番	取付けできるコネクタ	重量(g/個)	入数(個/袋)																																																																																																																																																																																																										
○	KX(GP) 16 06			8	10																																																																																																																																																																																																																
○	KX(GP) 16 08		7	1																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 16 10	16	18.0	6																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 16 12			5																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 10			10																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 12			10																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 14			7																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 16			6																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 28 16			13																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 28 18			12																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 28 20			10																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 20			26																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 22			22																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 24			21																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 26			17																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 42 28			31																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 42 30			24																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 54 32			52																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 54 34			52																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 54 36			43																																																																																																																																																																																																																	
納期区分	品番	取付けできるコネクタ	重量(g/個)	入数(個/袋)																																																																																																																																																																																																																	
					○	KX(GP) 16 06		8	10																																																																																																																																																																																																												
○	KX(GP) 16 08		7	100																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 16 10	16	18.0	6																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 16 12			5																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 10			10																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 12			10																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 14			7																																																																																																																																																																																																																	
○	KX(GP) 22 16			6																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 28 16			13																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 28 18			12																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 28 20			10																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 20			26																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 22			22																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 24			21																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 36 26			17																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 42 28			31																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 42 30			24																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 54 32			52																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 54 34			52																																																																																																																																																																																																																	
確	KX(GP) 54 36			43																																																																																																																																																																																																																	

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																																																						
68	ケイフレックス KB型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 KB45BG	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th rowspan="2">φA</th> <th colspan="3">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>JIS C 8305</th> <th>φS1 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KB45BG 10</td><td>10</td><td>8</td><td>26</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>60</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>29</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>66</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 16</td><td>16</td><td>13</td><td>32</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>90</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40</td><td>26.4</td><td>G3/4</td><td>111</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 28</td><td>28</td><td>24</td><td>48.1</td><td>33.2</td><td>G1</td><td>283</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.6</td><td>1.9</td><td>G1-1/4</td><td>283</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 42</td><td>42</td><td>37</td><td>66.3</td><td>7.8</td><td>G1-1/2</td><td>490</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 54</td><td>54</td><td>49</td><td>80.0</td><td>9.6</td><td>G2</td><td>680</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 70</td><td>70</td><td>60</td><td>92.7</td><td>75.1</td><td>CTG70</td><td>1540</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 82</td><td>82</td><td>72</td><td>109</td><td>87.8</td><td>CTG82</td><td>2080</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 104</td><td>104</td><td>98</td><td>137</td><td>113.0</td><td>CTG104</td><td>3260</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注 1. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は通線できない場合がありますので、最大外径は通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p> <p>注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305	φS1 呼び	種	KB45BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	60	20	2	種	KB45BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	66	10	2	種	KB45BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	90	20	2	種	KB45BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	111	10	2	種	KB45BG 28	28	24	48.1	33.2	G1	283	10	2	種	KB45BG 36	36	32	58.6	1.9	G1-1/4	283	5	2	種	KB45BG 42	42	37	66.3	7.8	G1-1/2	490	5	2	種	KB45BG 54	54	49	80.0	9.6	G2	680	2	2	種	KB45BG 70	70	60	92.7	75.1	CTG70	1540	2	1	種	KB45BG 82	82	72	109	87.8	CTG82	2080	2	1	種	KB45BG 104	104	98	137	113.0	CTG104	3260	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th rowspan="2">φA</th> <th colspan="3">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>JIS C 8305</th> <th>φS1 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KB45BG 10</td><td>10</td><td>8</td><td>26</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>60</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>29</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>66</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 16</td><td>16</td><td>13</td><td>32</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>90</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40</td><td>26.4</td><td>G3/4</td><td>111</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 28</td><td>28</td><td>24</td><td>48.1</td><td>33.2</td><td>G1</td><td>283</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.6</td><td>1.9</td><td>G1-1/4</td><td>283</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 42</td><td>42</td><td>37</td><td>66.3</td><td>7.8</td><td>G1-1/2</td><td>490</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 54</td><td>54</td><td>49</td><td>80.0</td><td>9.6</td><td>G2</td><td>680</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 70</td><td>70</td><td>60</td><td>92.7</td><td>75.1</td><td>CTG70</td><td>1540</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 82</td><td>82</td><td>72</td><td>109</td><td>87.8</td><td>CTG82</td><td>2080</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB45BG 104</td><td>104</td><td>98</td><td>137</td><td>113.0</td><td>CTG104</td><td>3260</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>注 1. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は通線できない場合がありますので、最大外径は通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p> <p>注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305	φS1 呼び	種	KB45BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	60	20	2	種	KB45BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	66	10	2	種	KB45BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	90	20	2	種	KB45BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	111	10	2	種	KB45BG 28	28	24	48.1	33.2	G1	283	10	2	種	KB45BG 36	36	32	58.6	1.9	G1-1/4	283	5	2	種	KB45BG 42	42	37	66.3	7.8	G1-1/2	490	5	2	種	KB45BG 54	54	49	80.0	9.6	G2	680	2	2	種	KB45BG 70	70	60	92.7	75.1	CTG70	1540	2	2	種	KB45BG 82	82	72	109	87.8	CTG82	2080	2	2	種	KB45BG 104	104	98	137	113.0	CTG104	3260	1	1
		納期区分						品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1			φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																							
JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305		φS1 呼び																																																																																																																																																																																																																																																						
種	KB45BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	60	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	66	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	90	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	111	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 28	28	24	48.1	33.2	G1	283	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 36	36	32	58.6	1.9	G1-1/4	283	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 42	42	37	66.3	7.8	G1-1/2	490	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 54	54	49	80.0	9.6	G2	680	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 70	70	60	92.7	75.1	CTG70	1540	2	1																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 82	82	72	109	87.8	CTG82	2080	2	1																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 104	104	98	137	113.0	CTG104	3260	1	1																																																																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																
					JIS B 0202 φS1 呼び	JIS C 8305	φS1 呼び																																																																																																																																																																																																																																																		
種	KB45BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	60	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	66	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	90	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	111	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 28	28	24	48.1	33.2	G1	283	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 36	36	32	58.6	1.9	G1-1/4	283	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 42	42	37	66.3	7.8	G1-1/2	490	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 54	54	49	80.0	9.6	G2	680	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 70	70	60	92.7	75.1	CTG70	1540	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 82	82	72	109	87.8	CTG82	2080	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB45BG 104	104	98	137	113.0	CTG104	3260	1	1																																																																																																																																																																																																																																																
69	ケイフレックス KB型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 KB90BC	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th rowspan="2">φA</th> <th colspan="3">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS C 8305 φS1 呼び</th> <th>JIS C 8305</th> <th>φS1 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KB90BC 10</td><td>10</td><td>8</td><td>26</td><td>19.1</td><td>CTC19</td><td>70</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 12</td><td>12</td><td>10</td><td>29</td><td>19.1</td><td>CTC19</td><td>73</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 16</td><td>16</td><td>12</td><td>32</td><td>19.1</td><td>CTC19</td><td>88</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40</td><td>25.4</td><td>CTC25</td><td>132</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 28</td><td>28</td><td>24</td><td>48.1</td><td>31.8</td><td>CTC31</td><td>201</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 36</td><td>36</td><td>30</td><td>58.6</td><td>38.1</td><td>CTC39</td><td>307</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 42</td><td>42</td><td>37</td><td>66.3</td><td>50.8</td><td>CTC51</td><td>610</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 54</td><td>54</td><td>49</td><td>80.0</td><td>63.5</td><td>CTC63</td><td>890</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 70</td><td>70</td><td>59</td><td>92.7</td><td>76.2</td><td>CTC75</td><td>1120</td><td>2</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注 1. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は通線できない場合がありますので、最大外径は通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p> <p>注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)	JIS C 8305 φS1 呼び	JIS C 8305	φS1 呼び	種	KB90BC 10	10	8	26	19.1	CTC19	70	20	2	種	KB90BC 12	12	10	29	19.1	CTC19	73	20	2	種	KB90BC 16	16	12	32	19.1	CTC19	88	20	2	種	KB90BC 22	22	18	40	25.4	CTC25	132	10	2	種	KB90BC 28	28	24	48.1	31.8	CTC31	201	10	2	種	KB90BC 36	36	30	58.6	38.1	CTC39	307	5	2	種	KB90BC 42	42	37	66.3	50.8	CTC51	610	5	2	種	KB90BC 54	54	49	80.0	63.5	CTC63	890	2	2	種	KB90BC 70	70	59	92.7	76.2	CTC75	1120	2	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th rowspan="2">φA</th> <th colspan="3">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS C 8305 φS1 呼び</th> <th>JIS C 8305</th> <th>φS1 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KB90BC 10</td><td>10</td><td>8</td><td>26</td><td>19.1</td><td>CTC19</td><td>70</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 12</td><td>12</td><td>10</td><td>29</td><td>19.1</td><td>CTC19</td><td>73</td><td>20</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 16</td><td>16</td><td>12</td><td>32</td><td>19.1</td><td>CTC19</td><td>88</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40</td><td>25.4</td><td>CTC25</td><td>132</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 28</td><td>28</td><td>24</td><td>48.1</td><td>31.8</td><td>CTC31</td><td>201</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 36</td><td>36</td><td>30</td><td>58.6</td><td>38.1</td><td>CTC39</td><td>307</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 42</td><td>42</td><td>37</td><td>66.3</td><td>50.8</td><td>CTC51</td><td>610</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 54</td><td>54</td><td>49</td><td>80.0</td><td>63.5</td><td>CTC63</td><td>890</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>種</td><td>KB90BC 70</td><td>70</td><td>59</td><td>92.7</td><td>76.2</td><td>CTC75</td><td>1120</td><td>2</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>注 1. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は通線できない場合がありますので、最大外径は通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p> <p>注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)	JIS C 8305 φS1 呼び	JIS C 8305	φS1 呼び	種	KB90BC 10	10	8	26	19.1	CTC19	70	20	2	種	KB90BC 12	12	10	29	19.1	CTC19	73	20	2	種	KB90BC 16	16	12	32	19.1	CTC19	88	10	2	種	KB90BC 22	22	18	40	25.4	CTC25	132	10	2	種	KB90BC 28	28	24	48.1	31.8	CTC31	201	10	2	種	KB90BC 36	36	30	58.6	38.1	CTC39	307	5	2	種	KB90BC 42	42	37	66.3	50.8	CTC51	610	5	2	種	KB90BC 54	54	49	80.0	63.5	CTC63	890	2	2	種	KB90BC 70	70	59	92.7	76.2	CTC75	1120	2	2																																								
		納期区分						品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1			φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																							
JIS C 8305 φS1 呼び	JIS C 8305		φS1 呼び																																																																																																																																																																																																																																																						
種	KB90BC 10	10	8	26	19.1	CTC19	70	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 12	12	10	29	19.1	CTC19	73	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 16	16	12	32	19.1	CTC19	88	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 22	22	18	40	25.4	CTC25	132	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 28	28	24	48.1	31.8	CTC31	201	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 36	36	30	58.6	38.1	CTC39	307	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 42	42	37	66.3	50.8	CTC51	610	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 54	54	49	80.0	63.5	CTC63	890	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 70	70	59	92.7	76.2	CTC75	1120	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																
					JIS C 8305 φS1 呼び	JIS C 8305	φS1 呼び																																																																																																																																																																																																																																																		
種	KB90BC 10	10	8	26	19.1	CTC19	70	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 12	12	10	29	19.1	CTC19	73	20	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 16	16	12	32	19.1	CTC19	88	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 22	22	18	40	25.4	CTC25	132	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 28	28	24	48.1	31.8	CTC31	201	10	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 36	36	30	58.6	38.1	CTC39	307	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 42	42	37	66.3	50.8	CTC51	610	5	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 54	54	49	80.0	63.5	CTC63	890	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
種	KB90BC 70	70	59	92.7	76.2	CTC75	1120	2	2																																																																																																																																																																																																																																																
72	ケイフレックス KW型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 KW90BG	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th rowspan="2">φA</th> <th colspan="3">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>JIS B 0202</th> <th>φS1 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KW90BG 10</td><td>10</td><td>8</td><td>26</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>29</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>103</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 16</td><td>16</td><td>13</td><td>32</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>128</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40</td><td>26.4</td><td>G3/4</td><td>192</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 28</td><td>28</td><td>23</td><td>48.1</td><td>33.2</td><td>G1</td><td>303</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.6</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td>451</td><td>5</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>注. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小径から最大径の40～60%の外径を目安に、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS1 呼び	JIS B 0202	φS1 呼び	種	KW90BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	95	5	5	種	KW90BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	103	5	5	種	KW90BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	128	5	5	種	KW90BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	192	5	5	種	KW90BG 28	28	23	48.1	33.2	G1	303	5	5	種	KW90BG 36	36	32	58.6	41.9	G1-1/4	451	5	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">接続できるケイフレックス</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th rowspan="2">φA</th> <th colspan="3">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th>JIS B 0202</th> <th>φS1 呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KW90BG 10</td><td>10</td><td>8</td><td>26</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 12</td><td>12</td><td>10</td><td>29</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>103</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 16</td><td>16</td><td>13</td><td>32</td><td>20.9</td><td>G1/2</td><td>128</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 22</td><td>22</td><td>18</td><td>40</td><td>26.4</td><td>G3/4</td><td>192</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 28</td><td>28</td><td>23</td><td>48.1</td><td>33.2</td><td>G1</td><td>303</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>種</td><td>KW90BG 36</td><td>36</td><td>32</td><td>58.6</td><td>41.9</td><td>G1-1/4</td><td>451</td><td>5</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>注. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小径から最大径の40～60%の外径を目安に、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)	JIS B 0202 φS1 呼び	JIS B 0202	φS1 呼び	種	KW90BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	95	5	5	種	KW90BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	103	5	5	種	KW90BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	128	5	5	種	KW90BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	192	10	5	種	KW90BG 28	28	23	48.1	33.2	G1	303	5	5	種	KW90BG 36	36	32	58.6	41.9	G1-1/4	451	5	5																																																																																																				
		納期区分						品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1			φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																							
JIS B 0202 φS1 呼び	JIS B 0202		φS1 呼び																																																																																																																																																																																																																																																						
種	KW90BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	95	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	103	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	128	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	192	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 28	28	23	48.1	33.2	G1	303	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 36	36	32	58.6	41.9	G1-1/4	451	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	接続ねじ			重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																
					JIS B 0202 φS1 呼び	JIS B 0202	φS1 呼び																																																																																																																																																																																																																																																		
種	KW90BG 10	10	8	26	20.9	G1/2	95	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 12	12	10	29	20.9	G1/2	103	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 16	16	13	32	20.9	G1/2	128	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 22	22	18	40	26.4	G3/4	192	10	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 28	28	23	48.1	33.2	G1	303	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
種	KW90BG 36	36	32	58.6	41.9	G1-1/4	451	5	5																																																																																																																																																																																																																																																
72	ケイフレックス KW型附属品 コンビネーション カップリング 厚鋼電線管接続用 KWKG	<p>【厚鋼電線管】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる電線管</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス呼び</th> <th>厚鋼電線管ねじ呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KWKG 10</td><td>10</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>8</td><td>—</td></tr> <tr><td>種</td><td>KWKG 12</td><td>12</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>10</td><td>91</td></tr> <tr><td>種</td><td>KWKG 16</td><td>16</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>13</td><td>91</td></tr> <tr><td>種</td><td>KWKG 22</td><td>22</td><td>G22</td><td>CTG22</td><td>18</td><td>158</td></tr> </tbody> </table> <p>注. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小径から最大径の40～60%の外径を目安に、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	ケイフレックス呼び	厚鋼電線管ねじ呼び	種	KWKG 10	10	G16	CTG16	8	—	種	KWKG 12	12	G16	CTG16	10	91	種	KWKG 16	16	G16	CTG16	13	91	種	KWKG 22	22	G22	CTG22	18	158	<p>【厚鋼電線管】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる電線管</th> <th rowspan="2">挿入できるケーブル最大外径</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス呼び</th> <th>厚鋼電線管ねじ呼び</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>種</td><td>KWKG 10</td><td>10</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>8</td><td>—</td></tr> <tr><td>種</td><td>KWKG 12</td><td>12</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>10</td><td>91</td></tr> <tr><td>種</td><td>KWKG 16</td><td>16</td><td>G16</td><td>CTG16</td><td>13</td><td>91</td></tr> <tr><td>種</td><td>KWKG 22</td><td>22</td><td>G22</td><td>CTG22</td><td>18</td><td>158</td></tr> </tbody> </table> <p>注. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小径から最大径の40～60%の外径を目安に、ケーブルによっては通線できない場合があります。参照下さい。</p>	納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	ケイフレックス呼び	厚鋼電線管ねじ呼び	種	KWKG 10	10	G16	CTG16	8	—	種	KWKG 12	12	G16	CTG16	10	91	種	KWKG 16	16	G16	CTG16	13	91	種	KWKG 22	22	G22	CTG22	18	158																																																																																																																																																																												
		納期区分			品番	接続できる電線管				挿入できるケーブル最大外径	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																													
ケイフレックス呼び	厚鋼電線管ねじ呼び																																																																																																																																																																																																																																																								
種	KWKG 10	10	G16	CTG16	8	—																																																																																																																																																																																																																																																			
種	KWKG 12	12	G16	CTG16	10	91																																																																																																																																																																																																																																																			
種	KWKG 16	16	G16	CTG16	13	91																																																																																																																																																																																																																																																			
種	KWKG 22	22	G22	CTG22	18	158																																																																																																																																																																																																																																																			
納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																																																																																																																																			
		ケイフレックス呼び	厚鋼電線管ねじ呼び																																																																																																																																																																																																																																																						
種	KWKG 10	10	G16	CTG16	8	—																																																																																																																																																																																																																																																			
種	KWKG 12	12	G16	CTG16	10	91																																																																																																																																																																																																																																																			
種	KWKG 16	16	G16	CTG16	13	91																																																																																																																																																																																																																																																			
種	KWKG 22	22	G22	CTG22	18	158																																																																																																																																																																																																																																																			

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																										
74	ケイフレックス KG型附属品 コネクタ ノックアウト接続用 KGBG	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">修正</span>  <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">5</span> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる</th> <th colspan="2">挿入できる</th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>最大外径</th> <th>ケーブル 最大外径</th> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> <td>90</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>6.4</td> <td>G3/4</td> <td>138</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>3.2</td> <td>G 1</td> <td>210</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>1.9</td> <td>G1-1/4</td> <td>310</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 42</td> <td>42</td> <td>37</td> <td>47.8</td> <td>G1-1/2</td> <td>393</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 54</td> <td>54</td> <td>48</td> <td>59.6</td> <td>G 2</td> <td>560</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる		挿入できる		接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	ケイフレックス	最大外径	ケーブル 最大外径	JIS B 0202 φS1 呼び		☑	KGBG 16	16	13	20.9	G1/2	90	20		☑	KGBG 22	22	18	6.4	G3/4	138	20		☑	KGBG 28	28	24	3.2	G 1	210	10		☑	KGBG 36	36	32	1.9	G1-1/4	310	10		☑	KGBG 42	42	37	47.8	G1-1/2	393	2		☑	KGBG 54	54	48	59.6	G 2	560	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる</th> <th colspan="2">挿入できる</th> <th colspan="2">接続ねじ</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>最大外径</th> <th>ケーブル 最大外径</th> <th>JIS B 0202 φS1 呼び</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 16</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> <td>90</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>6.4</td> <td>G3/4</td> <td>138</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>3.2</td> <td>G 1</td> <td>210</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>1.9</td> <td>G1-1/4</td> <td>310</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 42</td> <td>42</td> <td>37</td> <td>47.8</td> <td>G1-1/2</td> <td>393</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KGBG 54</td> <td>54</td> <td>48</td> <td>59.6</td> <td>G 2</td> <td>560</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる		挿入できる		接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	ケイフレックス	最大外径	ケーブル 最大外径	JIS B 0202 φS1 呼び		☑	KGBG 16	16	13	20.9	G1/2	90	20		☑	KGBG 22	22	18	6.4	G3/4	138	20		☑	KGBG 28	28	24	3.2	G 1	210	10		☑	KGBG 36	36	32	1.9	G1-1/4	310	5		☑	KGBG 42	42	37	47.8	G1-1/2	393	2		☑	KGBG 54	54	48	59.6	G 2	560	2	
納期区分	品番	接続できる			挿入できる		接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																			
		ケイフレックス	最大外径	ケーブル 最大外径	JIS B 0202 φS1 呼び																																																																																																																																								
☑	KGBG 16	16	13	20.9	G1/2	90	20																																																																																																																																						
☑	KGBG 22	22	18	6.4	G3/4	138	20																																																																																																																																						
☑	KGBG 28	28	24	3.2	G 1	210	10																																																																																																																																						
☑	KGBG 36	36	32	1.9	G1-1/4	310	10																																																																																																																																						
☑	KGBG 42	42	37	47.8	G1-1/2	393	2																																																																																																																																						
☑	KGBG 54	54	48	59.6	G 2	560	2																																																																																																																																						
納期区分	品番	接続できる		挿入できる		接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																				
		ケイフレックス	最大外径	ケーブル 最大外径	JIS B 0202 φS1 呼び																																																																																																																																								
☑	KGBG 16	16	13	20.9	G1/2	90	20																																																																																																																																						
☑	KGBG 22	22	18	6.4	G3/4	138	20																																																																																																																																						
☑	KGBG 28	28	24	3.2	G 1	210	10																																																																																																																																						
☑	KGBG 36	36	32	1.9	G1-1/4	310	5																																																																																																																																						
☑	KGBG 42	42	37	47.8	G1-1/2	393	2																																																																																																																																						
☑	KGBG 54	54	48	59.6	G 2	560	2																																																																																																																																						
77	ケイフレックス KC型附属品 コンビネーション カップリング 鋼製電線管接続用 KCKI	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">修正</span>  <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">20</span> </div> <p>【厚鋼電線管用】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる電線管</th> <th rowspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>厚鋼電線管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 12</td> <td>12</td> <td>G16</td> <td>10</td> <td>58</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 16</td> <td>16</td> <td>G16</td> <td>13</td> <td>68</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 22</td> <td>KM</td> <td>G22</td> <td>18</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 28</td> <td>K I</td> <td>G28</td> <td>24</td> <td>136</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 36</td> <td>(LI)</td> <td>G36</td> <td>34</td> <td>206</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 42</td> <td></td> <td>G42</td> <td>37</td> <td>292</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 54</td> <td></td> <td>G54</td> <td>49</td> <td>375</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	ケイフレックス	厚鋼電線管	☑	KCKI 12	12	G16	10	58	10	☑	KCKI 16	16	G16	13	68	20	☑	KCKI 22	KM	G22	18	100	10	☑	KCKI 28	K I	G28	24	136	10	☑	KCKI 36	(LI)	G36	34	206	10	☑	KCKI 42		G42	37	292	10	☑	KCKI 54		G54	49	375	5	<p>【厚鋼電線管用】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th colspan="2">接続できる電線管</th> <th rowspan="2">挿入できる ケーブル 最大外径</th> <th rowspan="2">重量 (g/個)</th> <th rowspan="2">入数 (個/袋)</th> </tr> <tr> <th>ケイフレックス</th> <th>厚鋼電線管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 12</td> <td>12</td> <td>G16</td> <td>10</td> <td>58</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 16</td> <td>16</td> <td>G16</td> <td>13</td> <td>68</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 22</td> <td>KM</td> <td>G22</td> <td>18</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 28</td> <td>K I</td> <td>G28</td> <td>24</td> <td>136</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 36</td> <td>(LI)</td> <td>G36</td> <td>34</td> <td>206</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 42</td> <td></td> <td>G42</td> <td>37</td> <td>292</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>KCKI 54</td> <td></td> <td>G54</td> <td>49</td> <td>375</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	ケイフレックス	厚鋼電線管	☑	KCKI 12	12	G16	10	58	20	☑	KCKI 16	16	G16	13	68	20	☑	KCKI 22	KM	G22	18	100	10	☑	KCKI 28	K I	G28	24	136	10	☑	KCKI 36	(LI)	G36	34	206	10	☑	KCKI 42		G42	37	292	10	☑	KCKI 54		G54	49	375	5																						
納期区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径	重量 (g/個)				入数 (個/袋)																																																																																																																																			
		ケイフレックス	厚鋼電線管																																																																																																																																										
☑	KCKI 12	12	G16	10	58	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 16	16	G16	13	68	20																																																																																																																																							
☑	KCKI 22	KM	G22	18	100	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 28	K I	G28	24	136	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 36	(LI)	G36	34	206	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 42		G42	37	292	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 54		G54	49	375	5																																																																																																																																							
納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	重量 (g/個)	入数 (個/袋)																																																																																																																																							
		ケイフレックス	厚鋼電線管																																																																																																																																										
☑	KCKI 12	12	G16	10	58	20																																																																																																																																							
☑	KCKI 16	16	G16	13	68	20																																																																																																																																							
☑	KCKI 22	KM	G22	18	100	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 28	K I	G28	24	136	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 36	(LI)	G36	34	206	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 42		G42	37	292	10																																																																																																																																							
☑	KCKI 54		G54	49	375	5																																																																																																																																							