三桂製作所 総合カタログ［29版］修正箇所案内

2023.11.17

頁	商品名	修正内容	修正後
240	パワーゴジラ 選定シート	8. パワーゴジラの曲げ半径の指定(※特 修正 場合 □パワーゴジラ曲げ半径指定：曲げ半径 237 □ケーブルの最小屈曲半径の指定のある場合：ケ- □取付場所に制限がある場合：取付高さ＝ ＿＿＿ 9. パワーゴジラの動作 ＿＿＿＿＿＿ (239 頁を参照) 10. 使用環境(周囲雰囲気) 温度 ＿＿＿＿＿＿ ℃ 湿度 ＿＿＿＿＿＿ % その他の環境条件 (粉塵、切粉、水、油、溶剤、屋外等) ※(注) 長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 11. その他(必要事項が有りましたらご記入下さい) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	8. パワーゴジラの曲げ半径の指定(※特に指定の無い場合 □パワーゴジラ曲げ半径指定：曲げ半径＝R ＿＿＿ □ケーブルの最小屈曲半径の指定のある場合：ケ- 合：取付高さ＝ mm 以下，パワーゴジ 9. パワーゴジラの動作 ＿＿＿＿＿＿ (237 頁を参照) 10. 使用環境(周囲雰囲気) 温度 ＿＿＿＿＿＿ ℃ 湿度 ＿＿＿＿＿＿ % その他の環境条件 (粉塵、切粉、水、油、溶剤、屋外等) ※(注) 長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 11. その他(必要事項が有りましたらご記入下さい) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿